



高扭矩圆弧齿同步带轮 ◀HTD 8M型(齿距8)




型号				材质		表面处理
皮带宽度6mm	皮带宽度9mm	皮带宽度12mm	皮带宽度15mm	带轮	法兰	
A:22 W:27	A:28 W:33	A:33 W:38	A:44 W:49	铝合金	S45C	本色阳极氧化
VPT01□□H8M200	VPT21□□H8M250	VPT31□□H8M300	VPT41□□H8M400			黑色阳极氧化
VPT02□□H8M200	VPT22□□H8M250	VPT32□□H8M300	VPT42□□H8M400			喷砂无电解镀锌
VPT03□□H8M200	VPT23□□H8M250	VPT33□□H8M300	VPT43□□H8M400			发黑
VPT04□□H8M200	VPT24□□H8M250	VPT34□□H8M300	VPT44□□H8M400			无电解镀锌
VPT05□□H8M200	VPT25□□H8M250	VPT35□□H8M300	VPT45□□H8M400			

带轮形状: A形



带轮形状: B形




铝合金材质时:t1=(w-a)/2-0.5, S45C材质时:t1=1.5

■轴孔规格

H 圆孔



P 圆孔+螺孔




N 新JIS键槽+螺孔 C 旧JIS键槽+螺孔




键槽尺寸详见
同步轮产品简介

V 台阶孔




F 台阶孔(轮毂侧沉孔)



仅适用于B形

Y 两端台阶孔



仅适用于A形

■轴孔P.N.C螺孔尺寸表

轴孔内径dH7	M	紧定螺钉(附件)
12	M4	M4×3
12.7~17	M5	M5×4
18~30	M6	M6×5
31~45	M8	M8×6
46~65	M10	M10×8



当同步轮材质为S45C时,
挡圈存在折边式。



视角标准: 第一视角

*1 为避免破坏齿的完整, 因此螺孔选择加工在齿底, 所以在齿数不能三等分时, 螺孔会打在相近齿的齿底, 此时螺孔角度略有偏差, 非120°。

型号		带轮 形状	轴孔规格dH7(最小单位1)										轴孔V、F		轴孔Y (最小单位1)		P.D.	O.D.	D	F	E	带轮 公称宽度		
代码	齿数		A形					B.K形					Z(最小单位1)		J (最小单位0.1)							A	W	L
			H	P	N-C	V	Y	H	P	N-C	V-F	A形	B形	A形	B形	Q-R								
铝合金材质		18	12-28	12-26	12-26	12-26	12-26	12-28	12-22	12-20	12-26	15-28	15-28	18-28		45.84	44.47	32	52	36	皮带宽度20			
VPT01-8M200		19	12-32	12-28	12-28	12-30	12-30	12-31	12-25	12-20	12-29	15-32	15-31	18-32		48.38	47.01	35	55		H8M200			
VPT02-8M200		20	12-32	12-30	12-30	12-30	12-30	12-32	12-26	12-22	12-30	15-32	15-32	18-32		50.93	49.56	36	58	40	A:22			
VPT03-8M200		21	12-37	12-32	12-32	12-35	12-35	12-36	12-30	12-24	12-34	15-37	15-36	18-37		53.47	52.1	40			W:27			
VPT21-8M250		22	12-37	12-34	12-34	12-35	12-35	12-37	12-30	12-25	12-35	15-37	15-37	18-37		56.02	54.65	41	61	45	L:42(47)★			
VPT22-8M250		24	12-42	12-40	12-40	12-40	12-40	12-42	12-34	12-28	12-40	15-42	15-42	18-42		61.12	59.75	46	67	50	皮带宽度25			
VPT23-8M250		25	12-48	12-40	12-40	12-46	12-46	12-44	12-36	12-28	12-42	15-48	15-44	18-48		63.66	62.29	48	70	56	H8M250			
VPT31-8M300		26	14-50	14-45	14-45	14-48	14-48	14-47	14-39	14-31	14-45	18-50	18-47	21-50		66.21	64.84	51	74	58	A:28			
VPT32-8M300		28	14-52	14-48	14-48	14-50	14-50	14-51	14-43	14-35	14-49	18-52	18-51	21-52	A形时	71.30	69.93	55	80	60	W:33			
VPT33-8M300		30	14-59	14-50	14-50	14-57	14-57	14-56	14-46	14-38	14-54	18-59	18-56	21-59	30≤J≤W30	76.39	75.02	60			L:48(53)★			
VPT41-8M400		32	14-59	14-55	14-50	14-57	14-57	14-59	14-49	14-45	14-57	18-59	18-59	21-59		81.49	80.12	63			皮带宽度30			
VPT42-8M400		34	16-67	16-60	16-50	16-65	16-65	16-66	16-56	16-48	16-64	20-67	20-66	26-67	B形时	86.58	85.21	70	95	75	H8M300			
VPT43-8M400		36	16-72	16-65	16-50	16-70	16-70	16-71	16-61	16-50	16-69	20-72	20-71	26-72	30≤J≤L30	91.67	90.30	75	99	80	A:33			
S45C材质		38	16-76	16-65	16-50	16-74	16-74	16-76	16-65	16-50	16-74	20-76	20-76	26-76		96.77	95.40	80	104	84	W:38			
VPT04-8M200		40	20-80	20-65	20-50	20-80	20-75	20-80	20-65	20-50	20-79	25-82	25-81	27-82		101.86	100.49	85	111	90	L:53(58)★			
VPT24-8M250		44	20-80	20-65	20-50	20-80	20-75	20-80	20-65	20-50	20-80	25-82	25-86	27-82		112.05	110.68	90	119	100	皮带宽度40			
VPT25-8M250		48	20-80	20-65	20-50	20-80	20-75	20-80	20-65	20-50	20-80	25-92	25-95	27-95		122.23	120.86		127	105	H8M400			
VPT34-8M300		50	20-80	20-65	20-50	20-80	20-75	20-80	20-65	20-50	20-80	25-95	25-95	27-95		127.32	125.95		135	115	A:44			
VPT35-8M300		60	20-80	20-65	20-50	20-80	20-75	20-80	20-65	20-50	20-80	25-95	25-95	27-95		152.79	151.42		160	140	W:49			
VPT44-8M400		72	20-80	20-65	20-50	20-80	20-75	20-80	20-65	20-50	20-80	22-95	22-95	27-95		183.35	181.98		190	170	L:64(69)★			

注意事项: ①轴孔规格H/V/F/Y时, 无螺孔。②孔径13/14/17/21~29/31/32/46~49不适用轴孔规格C。③★齿数44~72只适用(L)内的尺寸。

④当选购新JIS键槽+螺孔的轴孔直径为d10时, 键槽尺寸可选择标准型键槽 N-d10 或加宽型键槽 N-d10K (请参阅同步轮产品简介)。

■ VPT01-H8M200-60-A-H-d80

代码	齿型	齿数	带轮 形状	轴孔规格dH7(最小单位1)				
				A形				
				H	P	N-C	V	Y
VPT01	H8M200	60	A	20-80	20-65	20-50	20-80	20-75

请图示订货



交期Delivery

5天

发货

本产品发货时间不含周日