





压力传感器 ◀ BL-YB1001系列仪表放大器



代码	型号
EBL01	BL-YB1001



产品特性:

- ①通信方式可选RS232或RS485。
- ②数字显示仪表, 防护等级: IP65。128×64点阵LED显示。
- ③中英文菜单, 高精度, 2DI输入和4DO晶体管输出, 峰谷值保持功能。
- ④支持1,000,000显示分度。
- ⑤24A/D转换, 600~57600波特率自适应特性。
轻触式按键自动清零。
- ⑥适用于各种电阻应变式测力与力值传感器。

型号	BL-YB1001
最大功耗	3W
显示位数	6
1路称重信号输入	0~39mV
激励电压输出	5VDC
最高采样频率	960Hz
零位漂移	<0.02μV/°C
增益漂移	±5PPM/°C
非线性度	0.002% F.S.
精度	0.01% F.S.
开关量输入	2DI
开关量输出	4DO
模拟量信号输出	4-20mA; 0-5V; 0-10V
模拟量输出精度	12bit
模拟量调节方式	Digital adjust
通讯接口	RS232 /485
储存温度	-30°C~+60°C
工作温度	-25°C~+40°C
相对湿度	≤85%RH
防护等级	IP65
重量	0.4kg



请按图示订货

■ EBL01-BL-YB1001

代码	型号
EBL01	BL-YB1001



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn

400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!