





压力传感器 ◀ BL-YB1036系列仪表放大器



产品特性：

- ①通信方式可选RS232或RS485。
- ②防护等级:IP65,中英文菜单,高精度。
- ③2D1输入和3D0晶体管输出,峰谷值保持功能。
- ④支持1,000,00显示分度,24位A/D采集。
- ⑤9600~230400波特率自适应特性,轻触式按键自动清零。



代码

型号

EBL03

BL-YB1036

型号	BL-YB1036
工作电压	24VDC±30%
最大功耗	3W
显示位数	6
1路称重信号输入	0~39mV
激励电压	5VDC
输入负载能力	350Ω/4传感器
零位漂移	±0.1μV/C
增益漂移	±5ppm/C
标定方式	数字标定
综合精度	0.001% FS.
开关量输入	2DI
开关量输出	3DO
模拟量信号输出	4~20mA;0~20mA;0~5V;0~10V
模拟量输出精度	12bit
模拟量调节方式	Digital adjust
通讯接口	RS485或RS232
存储温度	-30~80℃
工作温度	-10~60℃
相对湿度	≤85%RH
防护等级	IP65
重量	0.2kg
采集频率	≤4800HZ
通讯协议	Modbus RTU / ARSCII
外壳材料	铝合金



请按图示订货

■ EBL03-BL-YB1036

代码

型号

EBL03

BL-YB1036



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn 400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌,让采购更便捷,让设计更高效!