

内螺纹双孔型导向轴 ◀ 台阶内螺纹型/外螺纹型

	内螺纹双孔型		D公差	材质		硬度	表面处理
	台阶内螺纹型	外螺纹型		国标	相当		
	EGJC22	EGJC32	g6	GCr15	SUJ2	高频淬火含有效硬化层 淬火硬度: HRC54~60	镀硬铬, 镀层硬度HV850~ 镀层厚度3~5um
	EGJC27	EGJC37		9Cr18Mo	SUS440C		

台阶内螺纹型
EGJC22
EGJC27

外螺纹型
EGJC32
EGJC37

①圆度/直线度/垂直度/同轴度
硬度变化/铬层分布。
②轴端加工部分
(有效螺纹长度+ 10mm左右)
可能会因加工的退火效应而
导致硬度降低。

型号			最小单位为1			M 选择	E 最小单位为1	N	R	C
代码	Dg6	L	Z	B						
台阶 内螺纹型 EGJC22 EGJC27	15		20~750	2≤Z≤B×4	6~13	3 4 5 6 8 10	E≥2+N E≤D-4-N	4	0.3	0.5
	16	-0.006 -0.017	20~800		8~14	3 4 5 6 8 10				
	18		20~900		8~16	4 5 6 8 10 12				
	20		20~1000		8~17	4 5 6 8 10 12				
	25	-0.007 -0.020	20~1200		8~22	4 5 6 8 10 12 16				
	30		20~1500		9~27	5 6 8 10 12 16 20 24		4,5,6,8		
	35				9~32	5 6 8 10 12 16 20 24				
	40	-0.009 -0.025				11~37			6 8 10 12 16 20 24 30	4,5,6,8,10
	50					11~47			6 8 10 12 16 20 24 30	

型号		最小单位为1			P选择	E 最小单位为1	N	R	C
代码	Dg6	L	Z	B					
外螺纹型 EGJC32 EGJC37	15	20~750	2≤Z≤P×5	根据使用 要求指定 B尺寸	5 6 8 10 12	E≥2+N E≤D-4-N	4	0.3	0.5
	16	-0.006 20~800			5 6 8 10 12		4,5		
	18	-0.017 20~900			5 6 8 10 12 16				
	20	-0.007 20~1000			6 8 10 12 16		4,5,6,8	0.5	
	25	-0.020 20~1200			8 10 12 16 20 24				
	30	20~1500			8 10 12 16 20 24				
	35				10 12 16 20 24 30				
	40				12 16 20 24 30				
	50				16 20 24 30				

可选加工		技术说明
代码	变更 LR 尺寸公差	
LC		选型方法: LC 最小单位: 0.1 ① L<300 变更为 L±0.03; ② 300≤L <600 变更为 L±0.05; ③ L≥600 变更为 L±0.1

代码	技术说明									
PC() PD()	变更外螺纹 为细牙螺纹 选型方法: PC15 (PC:此细牙螺纹螺距 和轴承螺帽的相对应 (PD:此细牙螺纹螺距 和气缸的相对应)					D				
						PC				
						15	5	6	8 10 12	10 12 14
						16	5	6	8 10 12 15	10 12 14
						18	5	6	8 10 12 15 17	10 12 14
						20	-	6	8 10 12 15 17	10 12 14 18
						25	-	-	8 10 12 15 17 20	10 12 14 18
						30	-	-	8 10 12 15 17 20	10 12 14 18
						35	-	-	10 12 15 17 20	10 12 14 18
						40	-	-	12 15 17 20	10 12 14 18
						50	-	-	15 17 20	10 12 14 18
	螺距 0.5 0.75 1.0 1.5 1.25 1.5									

注: EGJC22/27 不适用

①选型时, 须将P变更为PC(PD)。
②选型时, P与PC(PD)须变为相同尺寸。③仅适用于外螺纹型。



请按图示订货

EGJC32-D15-L30-Z10-B8-P10-E10-N4

型号	D	L	Z	B	P	E	N
代码	D	L	Z	B	P	E	N
EGJC32	15	20~750	2≤Z≤P×5	根据使用要求 指定B尺寸	5 6 8 10 12	D-E-N≥4 E-N≥3	4



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日