

导向轴 ◀ 一端台阶型/一端台阶内螺纹型/普通级/精密级

导向轴 ◀ 一端台阶型/一端台阶内螺纹型/普通级/精密级

一端台阶型 EGHA02/07

一端台阶内螺纹型 EGH02/07/32

■圆度/直线度/垂直度/同轴度/硬度变化/铬层分布, 请参阅导向轴产品简介。
 ■轴端加工部分(有效螺纹长度+10mm左右)可能会因加工的退火效应而导致硬度降低, 详情请参阅导向轴概要。
 ■精密型导向轴的台阶部带有研磨退刀槽(最宽1mm, 最深0.1mm)。

■一端台阶内螺纹型(精密级)

代码	型号		最小单位 1			M 选择	R	C
	Dg6	L	X	P				
EGHB32	8	-0.005	20~800	X=2~Px4	6	3	0.3	0.5
	10	-0.014			6~8	3 4 5		
	12	-0.006			6~10	3 4 5 6		
	13		6~11		3 4 5 6 8			
	15		6~13		3 4 5 6 8 10			
	16	-0.017	20~1200		6~14	3 4 5 6 8 10		
	18	-0.007			8~16	4 5 6 8 10 12		
	20				8~17	4 5 6 8 10 12		
	25		8~22		4 5 6 8 10 12 16			
	30	-0.020	20~1500		9~27	5 6 8 10 12 16 20 24		
	35	-0.009			9~32	5 6 8 10 12 16 20 24		
	40				11~37	6 8 10 12 16 20 24 30		
	50	-0.025			11~47	6 8 10 12 16 20 24 30	0.5	1.0

■可选追加工项

代码	技术说明									
LC	<p>变更L尺寸公差</p>	<p>选型方法 LC</p> <p>■最小单位0.1</p> <p>■L<300变更为L±0.03; 300≤L<600变更为±0.05; L≥600变更为±0.1</p> <p>■L>300的精密级不适用</p>								
EC() ED()	<p>增加平面 增加1个平面 增加2个平面</p>	<p>选型方法 EC10-K8 选型方法 ED10-K8-T1⁰</p> <p>■最小单位1</p> <p>■仅是适用与普通级</p> <table border="1"> <tr> <th>D</th> <th>h</th> </tr> <tr> <td>8-18</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>20-40</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>3</td> </tr> </table>	D	h	8-18	1	20-40	2	50	3
D	h									
8-18	1									
20-40	2									
50	3									
JD() JE()	<p>增加键槽 增加1个键槽 增加2个键槽</p>	<p>选型方法 JD10-J10 选型方法 JE10-X8-JD10-J10</p> <p>■最小单位1</p> <p>■JD=0/JE=0时, 见右图</p> <p>■D12,D16,D20,D25,D30 适用于此可选加工</p> <p>■带键槽导向轴支座参阅P79。 ■键槽详情参阅P15。 ■仅适用于普通级</p>								

■可选加工可能会使产品硬度降低。
 ■选择2个以上可选加工时, 各加工部分间最小需隔2mm。

■一端台阶型(普通级)

代码	型号		最小单位 1			R	C
	Dg6	L	X	P			
EGHA02 EGHA07	8	-0.005	20~800	X=2~Px4	6	0.3	0.5
	10	-0.014			6~8		
	12	-0.006			6~10		
	13		6~11				
	15		6~13				
	16	-0.017	20~1200		6~14		
	18	-0.007			8~16		
	20				8~17		
	25		8~22				
	30	-0.020	20~1500		9~27		
	35	-0.009			9~32		
	40				11~37		
	50	-0.025			11~47	0.5	1.0

■一端台阶内螺纹型(普通级)

代码	型号		最小单位 1			M 选择	R	C
	Dg6	L	X	P				
EGHB02 EGHB07	8	-0.005	20~300	X=2~Px4	6	3	0.3	0.2
	10	-0.014			6~8	3 4 5		
	12	-0.006			6~10	3 4 5 6		
	13		6~11		3 4 5 6 8			
	15		6~13		3 4 5 6 8 10			
	16	-0.017	20~350		6~14	3 4 5 6 8 10		
	18	-0.007			8~16	4 5 6 8 10 12		
	20				8~17	4 5 6 8 10 12		
	25		8~22		4 5 6 8 10 12 16			
	30	-0.020	20~450		9~27	5 6 8 10 12 16 20 24		

■EGHB02-D8-L80-X15-P6-M3-LC

型号	D	L	X	P	M	可选加工代码
EGHB02	8	20~300	X=2~Px4	6	3	EC() LC() JD() ED() JE

请按图示订货

交期Delivery **3天** 发货

○本产品发货时间不含周日