


加厚T形导向轴支座 ◀ 侧开口型/分离型




代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
ZFA01	侧开口型	45	S45C	发黑	1个内六角圆柱头螺钉
ZFA02				无电解镀锌	
ZFA06		0Cr18Ni9	SUS304	/	1个内六角圆柱头螺钉 (不锈钢)
ZFA08		LF2	A5052	本色阳极氧化	
ZFE01	分离型	45	S45C	发黑	2个内六角圆柱头螺钉
ZFE02				无电解镀锌	
ZFE06		0Cr18Ni9	SUS304	/	2个内六角圆柱头螺钉 (不锈钢)
ZFE08		LF2	A5052	本色阳极氧化	

1. 开口型, 安装孔D的公差H7为开口加工前的公差, 开口加工后由于有内部应力释放, 公差有可能增至H8左右, 不影响客户使用。
2. 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质、铝合金材质或喷砂无电解镀锌产品。


侧开口型
ZFA01/02/06/08



D8~25




D30~40




D30~40有2个附件内六角圆柱头螺钉。

D30~50有4个附件内六角圆柱头螺钉。


分离型
ZFE01/02/06/08



D8~25



D30~50



型号		H												L	H ₁	T	T ₁	S	W	L ₁	d	E	M	d ₂	d ₁	h	N													
代码	D _{h7}																																							
ZFA01 ZFA02 ZFA06 ZFA08	8	10 15 20 25 30 40												62	H+10	15	7.5	5.8	37.8	50	6.6	11	N6深12	6.6	11	6.5	1.2~2.3													
	10	10 15 20 25 30 40 50 60													H+11																									
	12	10 15 20 25 30 40 50 60													H+12	18	9																							
	13	15 20 25 30 40 50 60													H+14													20	10											
	15	15 20 25 30 40 50 60												85	H+18	25	12.5	7.8	52.8	70	9	18	M8深25	9	14	9														
	20	20 25 30 40 50 60 80																										30	15											
	25	20 25 30 40 50 60 80																										102	H+21	35	17.5	9.8	61.8	82	6.6	22	M8深25	9	14	9
	30	25 30 40 50 60 80																																						
35	25 30 40 50 60 80												106	H+24	40	20	9.8	65.8	86	6.6	24	M8深25	9	14	9	1.2~3.5														
40	40 50 60 80																										111	H+27												

■可能出现螺孔M底孔贯穿的情况。

型号		H												L	H ₁	T	T ₁	S	W	L ₁	d	E	M	d ₂	d ₁	h	N													
代码	D _{h7}																																							
ZFE01 ZFE02 ZFE06 ZFE08	8	(10) (15) (20) 25 30 40												62	H+10	15	7.5	5.8	37.8	50	6.6	23	M6深12	6.6	11	6.6	1.2~2.3													
	10	(10) (15) (20) 25 30 40 50 60													H+11																									
	12	(10) (15) (20) 25 30 40 50 60													H+12	18	9																							
	13	(15) (20) 25 30 40 50 60													H+14													20	10											
	15	(15) (20) 25 30 40 50 60												85	H+18	25	12.5	7.8	52.8	70	9	36	M8深16	9	14	9														
	20	(20) 25 30 40 50 60 80																										30	15											
	25	(20) (25) 30 40 50 60 80																										110	H+30	35	17.5	9.8	69.8	90	6.6	48	M8深16	9	14	9
	30	(25) 30 40 50 60 80																																						
	35	(25) 30 40 50 60 80												116	H+40	50	25	14.8	101.8	128	11	76	N12深25	14	20	13		1.2~3.5												
	40	30 40 50 60 80																											154	H+40										


■带()的H尺寸对应的螺孔M底孔贯通;可能出现螺孔M底孔贯穿的情况。



请按图示订货

■ ZFA01-D8-H25

代码		型号		H
代码	D _{h7}	代码	D _{h7}	
ZFA01	8		+0.015/0	25



交期Delivery

6天 发货

○本产品发货时间不含周日