

开口法兰型导向轴支座 ◀ 引导型·安装孔通孔



代码	类型			材质		表面处理
				国标	相当	
ZPM01	引导型	安装孔通孔	圆法兰型	45	S45C	发黑
ZPM02						无电解镀锌
ZPM06			0Cr188Ni9	SUS304	—	
ZPM11		对边法兰型	45	S45C	发黑	
ZPM12					无电解镀锌	
ZPM16			0Cr188Ni9	SUS304	—	




注:

- 1.开口型, 安装孔D的公差H7为开口加工前的公差, 开口加工后由于有内部应力释放, 公差有可能增至H8左右, 不影响客户使用。
- 2.开口型导向轴支座由开槽大小决定是否过切(过切指锯片切到开槽处对边), 图档仅供参考。
- 3.如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镀锌产品。

圆法兰型ZPM01/02/06

对边法兰型ZPM11/12/16

6.3/



型号		L	D1	H	T	B	P.C.D	W	P	F	d	S	S1	X	Y	d1	d2	M	附件 螺钉
代码	Dh7																		
圆法兰型	8	+0.015 0	23	25	39	10.2	32	27	25	20	3.5	1.2~1.8	1.2~1.8	7.5	3.5	7.5	4.6	M4	M4×10
	8M		25	30	49		40	32	33	23	4.5			10	3	9	5.6	M5	M5×10
	10		28	32	52		42	34	35	25	5.5			11	4				M5×12
	12		33	35	56		46	37	37	27	6.6			12	5				M5×16
对边法兰型	15	+0.018 0	40	40	64	12.2	52	42	43	30	6.6	1.2~2.3	1.2~2.3	14	6	12	6.6	M6	M6×20
	16		46	45	69		57	47	46	34	9			17	6				M8×25
	20		50	55	79		67	57	50	45	9			20	10				M8×25
	25		67	70	104		87	76	67	55	9			26	13				M8×25



请按图示订货

■ ZPL02-D12

型号

代码	Dh7
ZPL02	12
	+0.018 0



交期Delivery

6天

发货

○本产品发货时间不含周日