




开口法兰型导向轴支座 ◀ 带定位孔型·安装孔通孔



代码	类型		材质		表面处理
			国标	相当	
ZPQ01	带定位孔型	安装孔通孔	45	S45C	发黑
ZPQ02					无电解镀锌
ZPQ06			0Cr18Ni9	SUS304	—
ZPQ11					发黑
ZPQ12	对边法兰型		45	S45C	无电解镀锌
ZPQ16			0Cr18Ni9	SUS304	—

注:

- 1.开口型, 安装孔D的公差H7为开口加工前的公差, 开口加工后由于有内部应力释放, 公差有可能增至H8左右, 不影响客户使用。
- 2.开口型导向轴支座由开槽大小决定是否过切(过切指锯片切到开槽处对边), 图档仅供参考。
- 3.如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镀锌产品。



6.3/

导向轴支座
02

型号			L	D ₁	H	T	B	P.C.D	W	P	F	d	S	S ₁	X	Y	d ₁	d ₂	Q	M	附件 螺钉	
代码		D _{H7}																				
圆法兰型	10	^{+0.015} ₀	20	29.8	49	4.8	10	40	32	33	23	4.5	1.2~1.8	1.2~1.8	10	3	9	5.6	4	M5	M5×10	
	12	^{+0.018₀}	22	31.8	52	5.8		42	34	35	25				11	4					M5×12	
	16	^{+0.021} ₀	30	34.8	56	12	46	37	37	27	5.5	12			5	M5×16						
	20	^{+0.021} ₀	32	39.8	64		7.8	52	42	43		30			14							
对边法兰型	ZPQ02	^{+0.021} ₀	38	44.8	69	15	57	47	46	34	6.5	1.2~1.8	1.2~2.3	17	6	12	6.6	6	M6	M6×20		
	ZPQ06	^{+0.025} ₀	40	54.8	79		9.8	67	57	50				45	20					10	M6×25	
	ZPQ11	^{+0.025} ₀	48	59.8	94	11.8	77	66	58	50	9			23	12	14	9	8	M8	M8×20		
	ZPQ12	^{+0.025} ₀	55	69.8	104		18	87	76	67				55	26	13	18			11	M10	M10×35
	ZPQ16	^{+0.025} ₀	65	84.8	119		22	102	91	82				60	32	16	18			11		



请按图示订货

■ ZPQ02-D12

型号

代码

D_{H7}

ZPQ02

12

^{+0.018}₀



交期Delivery

6天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn 400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!