


卸料板导套 ◀ 钢球衬套一体型




代码	类型	导套材质		保持器材质	硬度
AOFF01	压入型	直柱型	相当	国标	
AOFF02	LOCTITE粘接型	直柱型	Gcr15	SUJ2	A5056
AOFF03		肩型			58HRC~


压入型·直柱型
AOFF01




LOCTITE粘接型·直柱型
AOFF02



LOCTITE粘接型·肩型
AOFF03



■ 钢球排列图



N条列数
(1.....N)
n钢球数
(1.....n)

注：由于两端已用挡圈固定，
因此钢球部不会从主体脱落。

型号		L	Dn5		F	最大行程	N条列数	n钢球数	钢球直径
代码	d								
AOFF01	8	24	16	+0.020 +0.012	7.8	15.6	5	55	Ø1.588(1/16")
	10	30	20	+0.024 +0.015	8.4	16.8			Ø2.381(3/32")
	13	35	25		9.25	18.5	6	66	Ø3.175(1/8")
	16	37	28	+0.028 +0.017	10.15	20.3		78	
	20	45	32		12.75	25.5		96	
	25	50	38		14	28	7	112	

型号		L	D _{h4}		F	最大行程	N条列数	n钢球数	钢球直径
代码	d								
AOFF02 AOFF03	8	20	16	0 -0.005	5	10	5	35	Ø1.5
		25					7	49	
	10	25	20	0 -0.006			6	48	Ø2
		30					8	64	
	13	25	25				6	60	
		30					8	80	
	16	30	28		7	77			
		35			9	99			
	20	30	32	7.5	15	4	44	Ø3	
		35				6	66		
	25	40	38			8	112		



请按图示订货

■ AOFF01-d8-L24

型号		L
代码	d	
AOFF01	8	24



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日