
定位销 ◂ 螺栓固定型 引导型




代码	类型	公差等级	材质		硬度	表面处理
			国标	相当		
EMEK04	引导型	Dg6	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58~61HRC	/
EMEK05					淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~	镀硬铬，镀层厚度3~5um
EMEK06			GCr15	SUJ2	淬火硬度HRC56~,镀层硬度850HV~	

EMEK04/05



EMEK06





■D尺寸公差

P	g6
10	-0.005 -0.014
12~16	-0.006 -0.017
20~30	-0.007 -0.020

型号 代码	Dg6		P	d1	d2	H	B	L	适用螺栓
EMEK04 EMEK05 EMEK06	6	-0.004 -0.012	10	3.5	6.5	4	10	5	M3
	8	-0.005 -0.014	12	4.5	8	5			M4
	10		15	5.5	9.5	6			M5
	12	-0.006 -0.017	16	6.5	11	7			M6
	15		20	6.5	11	7	15	10	
	16			9	14	9			M8
	20	-0.007 -0.020	30	11	17.5	11			M10
	25			14	20	13			M12

请按图示订货

■ EMKE04-D6

型号	
代码	D
EMEK04	6

交期Delivery 5 天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台
汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！