
定位销用衬套 ◀ P尺寸指定型



代码	类型			材质		硬度	表面处理
				国标	相当		
MEC41	P尺寸指定型	圆法兰型	4点固定	T10(A)	SKS93	淬火硬度 54~58HRC	/
MEC42							发黑
MEC43							无电解镀镍
MEC51			3点固定				/
MEC52							无电解镀镍
MEC61		方法兰型	/				/
MEC62							发黑
MEC63							无电解镀镍
MEC71		对边法兰型					/
MEC72							发黑
MEC73							无电解镀镍



型号 代码	Dg6		最小单位0.01 P	最小单位0.1 L	R	S	K	W	T	Dg6		A	d	d1	h
MEC41	10	-0.005 -0.014	4.00~6.50	5.0~17.0	1	25	20	12	5	10	-0.005 -0.014	17	3.3	6.5	3.5
MEC42	12	-0.006 -0.017	6.00~8.50	10.0~37.0	2	28	22	15	6	12	-0.006 -0.017	20	4.5	8	4.5
MEC43	15		8.00~10.50			36	28	22		15		26			
MEC51	18		10.00~12.50							18					
MEC52	20	-0.007 -0.020	12.00~13.50			40	31	25		20	-0.007 -0.020	30			
MEC61	22		12.00~13.50							22					
MEC62	25		13.00~15.50			44	34	30		25		34			
MEC63	26		15.00~16.50							26					
MEC71	30		16.00~20.50	12.0~52.0	3	56	44	35	8	30		42	6.6	11	6.5
MEC72	35	-0.009 -0.025	20.00~25.00			60	47	40		35	-0.009 -0.025	46			
MEC73															

请按图示订货

■ **MEC41-D10-P5-L8**

型号 代码	Dg6		最小单位0.01 P	最小单位0.1 L
MEC41	10	-0.005 -0.014	4.00~6.50	5.00~17.0

交期Delivery 7天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台
汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！