

TP-LINK 百兆/千兆交换机



代码	类型		端口数
JECP01	TL-SF1008	百兆	8
JECP11	TL-SG2008	千兆	8

百兆交换机 TL-SF1008 工业级

- 提供8个10/100M自适应RJ45 端口
- 工业级工作温度: -40°C-75°C
- 宽电压输入: 9.6V-60VDC
- 小尺寸(137×100×38 mm), 更好的适应工业环境
- 多种安装方式: 导轨式安装+壁挂安装
- IP30防护: 减少粉尘影响
- 提供VLAN、广播风暴抑制开关, 适应各类复杂网络环境
- 铝合金外壳, 坚固耐用
- 三路电源输入, 冗余备份, 大大提高产品供电可靠性
- EMC高防护等级, 无惧各种恶劣环境
- 工业交换机出厂不配电源, 如需使用电源请单独购买
- 推荐购买我司工业级电源: TL-P12200A或TL-P24075工业级

协议标准	IEEE802.3,802.3i,802.3u,802.3x 兼容ModbusTCP/Ethernet/IP/Profinet等协议,可实现透明数据传输
端口形态	8个百兆RJ45口
指示灯	8个状态指示灯Link/ACT PWR1 / PWR2 / PWR3
电源输入	DC输入电压12/24/48VDC(9.6~60VDC) 输入电流0.14A(MAX) 支持反接保护
交换机性能	支持存储转发 MAC地址表深度2K
DIP	支持广播风暴保护 支持VLAN隔离
结构	IP30防护等级 产品尺寸137mm×100mm×38mm 导轨/壁挂安装
温度	工作温度-40°C—75°C 存储温度 40°C—85°C
湿度	工作湿度10%RH—90%RH,不凝结 存储湿度5%RH—90%RH,不凝结
认证标准-EMS	IEC/EN61000-4-2,Level 4 IEC/EN61000-4-3,Level 4 IEC/EN61000-4-4,Level 4 IEC/EN61000-4-5,Level 3 IEC/EN61000-4-6,Level 3 IEC/EN61000-4-8,Level 5 IEC/EN61000-4-9,Level 5 IEC/EN61000-4-10,Level 5
整机最大功率	1.63W

千兆交换机 TL-SG2008 工业级

- 提供8个10/100/1000M自适应RJ45 端口口
- 工业级工作温度: -40°C-75°C
- 宽电压输入: 9.6V-60VDC
- 小尺寸(137×100×38mm)更好的适应工业环境
- 多种安装方式: 导轨式安装+壁挂安装
- IP30防护: 减少粉尘影响
- 提供WEB管理、广播风暴保护和端口中断报警开关, 适应各类复杂网络环境
- 支持云管理功能, 实现远程查看设备状态、异常告警、远程排障
- 铝合金外壳, 坚固耐用
- 三路电源输入, 冗余备份, 大大提高产品供电可靠性
- EMC高防护等级, 无惧各种恶劣环境
- 工业交换机出厂不配电源, 如需使用电源请单独购买
- 推荐购买我司工业级电源: TL-P12200A或TL-P24075工业TL-SG2008工业级是

TP-LINK专为工业环境设计的工业以太网交换机, 提供8个千兆自适应以太网接口。

协议标准	IEEE802.3,802.3i,802.3u,802.3x,802.3ab 兼容ModbusTCP/Ethernet/IP/Profinet等协议,可实现透明数据传输		
端口形态	8个千兆RJ45口		
指示灯	8个状态指示灯Link/ACT PWR1 / PWR2 / PWR3		
电源输入	DC输入电压12/24/48VDC(9.6~60VDC) 输入电流0.36A(MAX) 支持反接保护		
交换机性能	支持存储转发 支持广播风暴保护 MAC地址表深度4K		
DIP	支持广播风暴保护 支持WEB管理/云管理 支持端口中断报警		
结构	IP30防护等级 导轨/壁挂安装 产品尺寸137mm×100mm×38mm		
温度	工作温度-40°C-75°C 存储温度-40°C-85°C		
湿度	工作湿度10%RH-90%RH,不凝结 存储湿度5%RH-90%RH,不凝结		
认证标准-EMS	IEC/EN61000-4-2,Level 4 IEC/EN61000-4-3,Level 4 IEC/EN61000-4-4,Level 4 IEC/EN61000-4-5,Level 3 IEC/EN61000-4-6,Level 3 IEC/EN61000-4-8,Level 5 IEC/EN61000-4-9,Level 5 IEC/EN61000-4-10,Level 5		
整机最大功率	4.2W		
端口配置	支持端口开启/关闭 支持端口流控开启/关闭 支持端口速率/双工		
二层交换	支持端口地址动态学习 支持端口汇聚		
端口镜像	支持流量统计 支持本地出/入口监控 支持线缆检测/环回检测		
VLAN	支持802.11QVLAN/MTUVLAN/端口VLAN		
服务质量(QoS)	支持4个端口队列 支持端口限速/风暴抑制 支持端口优先级/802.1P优先级/DSCP优先级		
系统管理	支持通过本地Web网页进行管理 支持商云Web端及APP端进行管理		
系统工具	支持软件升级 支持配置备份/配置恢复 支持系统重启/软件复位		
包装配件	挂配件 保修卡 用户手册		

断端
电子
器台

14



请按图示订货

■ JECP01-TL-SF1008

代码	型号
JECP01	TL-SF1008



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

P614