


工业滑轨 ◀ 35系列 中载型 钢制/不锈钢·三段式 常开保持



代码	类型	宽度	材质	表面处理
VZF01	三段式	35.3	Q235	镀锌蓝白
VZF02			SUS304	\

VZF01 (可互锁型)



特点:

- 1.滑轨主体为钢制,表面经三价铬处理。
- 2.可将内轨完全抽出。


常开保持:

1.滑轨完全打开后,在全开状态下固定,
在闭合方向施加5N(参考值)的力可解除保持。

注意:

- 1.水平安装使用时,负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
- 2.安装滑轨的螺丝请使用M4圆头小螺丝,或夹头小螺丝。
- 3.按根销售。

VZF02 (可互锁型)



特点:

- 1.滑轨采用腐蚀性能优异的SUS304不锈钢。
- 2.可将内轨完全抽出。

常开保持:

1.滑轨完全打开后,在全开状态下固定,
在闭合方向施加5N(参考值)的力可解除保持。

注意:

- 1.水平安装使用时,负载能力下降到额定的25%左右
(参考)安装滑轨的螺丝请使用M4圆头小螺丝,或夹头小螺丝。
2.按根销售。

型号		行程	O	P	Q	R	S	T	承重(1副)	参考重量 (kg/pcs)	
代码	滑轨长度										
VZF01	305	327.2	\	\	247.6	260.3	273	\	63.6kgf	0.78	
	356	377.9			298.4	311.1	323.8		59.8kgf	0.9	
	406	428.7			349.2	361.9	374.6		250.8	56.6kgf	1.03
	457	479.5			212.7	400	412.7		425.4	301.6	52.7kgf
	508	530.3	238.1	365.1	450.8	463.5	476.2	352.4	48.6kgf	1.21	
	559	581.2	263.5	415.9	501.6	514.3	527	403.2	45.3kgf	1.28	
	610	631.9	288.9	466.7	552.4	565.1	577.8	454	42.1kgf	1.35	
	660	682.7	314.3	517.5	603.2	615.9	628.6	504.8	39.0kgf	1.43	
	711	733.5	339.7	568.3	654	666.7	679.4	555.6	36.2kgf	1.52	

型号		行程	O	P	Q	R	S	T	承重(1副)	参考重量 (kg/pcs)	
代码	滑轨长度										
VZF02	300	322.3	\	\	242.8	255.5	268.2	\	63.6kgf	0.7	
	350	372.3			292.8	305.5	318.2		59.8kgf	0.84	
	400	422.3			342.88	355.5	368.2		244.4	56.6kgf	0.95
	450	472.3			205.5	392.8	405.5		418.2	294.4	52.7kgf
	500	522.3	230.5	357.1	442.8	455.5	468.2	344.4	48.6kgf	1.22	
	550	572.3	255.5	407.1	492.8	505.5	518.2	394.4	45.3kgf	1.33	
	600	622.3	280.5	457.1	542.8	555.5	568.2	444.4	42.1kgf	1.44	
	650	672.3	305.5	507.1	592.8	605.5	618.2	494.4	39.0kgf	1.52	
	700	722.3	330.5	557.1	642.8	655.5	668.2	544.4	36.2kaf	1.63	



请按图示订货

- VZF02-300

型号		行程
代码	滑轨长度	
VZF02	300	322.3
	350	372.3



交期Delivery

3

发货

○本产品发货时间不含周日