



聚氨酯固定环



代码	类型		材质		表面处理	缓冲垫			附件
			国标	相当		材质	颜色	耐氧化	
SBV11	分离型	标准型	45	S45C	发黑	聚氨酯 (肖氏A70) 耐热温度:70℃	灰黑色	是	2个内六角圆柱头螺钉
SBV12					无电解镀镍				2个内六角圆柱头螺钉 (不锈钢)
SBV16			0Cr18Ni9	SUS304	—				
SBV31		紧凑型	45	S45C	发黑				2个内六角圆柱头螺钉
SBV32					无电解镀镍				2个内六角圆柱头螺钉 (不锈钢)
SBV36				0Cr18Ni9	SUS304				—

特点：带聚氨酯固定环，可降低金属之间冲撞时所产生的金属声音。
如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。



型号		B	B ₁	t	H	M	d	R	W	X	Y	C
代码	D											
标准型 SBV11 SBV12 SBV16	6	10	12	2	20	M4	4.5	3.75	1	6	4	0.5
	8				30					9	5	
	10				35					10	6	
	12		18	3						11		
	15											
	16	15			40	M6	7	6	1.5	13	8	1
	20				45					15		
	25		20	5	50					18	10	
	30				55					20		

型号		B ₁	B	t	H	M	d	R	W	X	Y	C
代码	D											
紧凑型 SBV31 SBV32 SBV36	8	8	10	2	25	M3	3.4	3	1.5	8	5	0.5
	10				30					9		
	12				35					10		
	16	10	12	6								
	20	13	40	14	7							
	25	12	15	45	17							
	30			50	20	6						



■ **SBV31-D8**

型号

代码

D

SBV31

8



交期Delivery

4 元

发货

○本产品发货时间不含周日