



聚氨酯固定环 ◀ 分离型·标准型 紧凑型



代码	类型	材质		表面处理	缓冲垫	附件
		国标	相当			
SBV11	标准型	45	S45C	发黑	聚氨酯 (肖氏A70) 耐热温度:70°C	2个内六角圆柱头螺钉
SBV12				无电解镀锌		2个内六角圆柱头螺钉 (不锈钢)
SBV16				—		2个内六角圆柱头螺钉
SBV31	紧凑型	45	S45C	发黑		2个内六角圆柱头螺钉
SBV32				无电解镀锌		2个内六角圆柱头螺钉 (不锈钢)
SBV36				—		

特点：带聚氨酯固定环，可降低金属之间碰撞时所产生的金属声音。
如防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或无电解镀锌产品。



型号		B	B ₁	B ₂	H	M	d	R	W	X	Y	C
标准型 SBV11 SBV12 SBV16	代码 D	6	10	12	2	20	M4	4.5	3.75	1	6	4
	8				30					9	5	0.5
	10									10	6	
	12	18	3	35						11		
	15			40	M6	7	6	1.5	13	8		
	16								15		1	
	20			45					18	10		
	25	20	5	50					20			
	30			55								

型号		B	B ₁	B ₂	H	M	d	R	W	X	Y	C
紧凑型 SBV31 SBV32 SBV36	代码 D	8	10	2	25	M3	3.4	3		8	5	0.5
	10				30					9		
	12									10		
	16	10	12	35					1.5	12	6	
	20		13	40	M5	5.5	4.5			14	7	
	25			45						17		
	30	12	15	50						20	6	



请按图示订货

■ SBV31-D8

型号

代码 D

SBV31 8



交期Delivery

4天 发货

○本产品发货时间不含周日