

钢制万向球

外螺纹型-六角螺栓型-全螺纹型-车削加工型


滚轮/滚筒
19




代码	结构类型	应用类型	主体材质		主球材质		表面处理	
			国标	相当	国标	相当	主体	主球
LFE01	六角螺栓型	六角螺栓型	45	S45C	GCr15	SUJ2	镀镍	—
LFE04			Q235	SS400	GCr15	SUJ2	发黑	
LFE16			45	S45C	GCr15	SUJ2	发黑	
LFE17	全螺纹型	全螺纹型	0Cr18Ni9Cu3	不锈钢	9Cr18Mo	SUS440C	—	—
LFE18			0Cr18Ni9Cu3	不锈钢	POM	聚甲醛	—	
LFE19			0Cr18Ni9Cu3	不锈钢	PA	尼龙	—	

注意事项:万向球产品主球为非不锈钢材质时,产品出厂前会打防锈油,由于防锈油具有挥发性,客户在收到产品后储库时或者使用过程中,需要定期打防锈油做防护;


六角螺栓型
LFE01(S45C)




LFE04 (SS400)



全螺纹型
LFE16(S45C)



LFE17/18/19(SUSXM-7)



■六角螺栓型

型号		D	M	H	h ₁	h ₂	d	S	负载N(kgf)	
代码	规格								LFE01	LFE04
LFE01	12	—	12	28	13	12	12	18	49(5)	—
LFE04	19	19	8	27	3	12	9.525	17	—	78.4(7)
	27	27		32.5	4	12	15.875	24		196(18)
	34	34		46	6	20	19.05	30		490(49)

■全螺纹型

型号		D	M	H	h ₁	d	S	V	建议单个 载重(kg)	最大容许 载重(kg)	单个产品 重量约为(g)	负载N (kgf)
代码	规格											
LFE16	8	—	16	30	2	8	—	—	5	8	20	—
LFE17 LFE18 LFE19	6	3.5	6	12	0.9	3.18	3	3.5	—	—	—	2(0.2)
	8	5	8	14	1.3	4.76	4	5				5(0.5)
	10	7	10	16	1.2	4.76	5	6				14(1.4)
	12	8	12	20	1.5	5.56	6	8				41(4.2)
	16	12	16	25	2.5	8.73	8	10				55(5.6)
	20	15	20	30	3.5	10.32	10	12				62(6.3)



请按图示订货

■ LFE17-6

型号		D
代码	规格	
LFE17	6	3.5



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日