

钢制万向球

外螺纹型-经济型/标准型
-车削加工型



代码	结构类型	应用类型	主体材质		球材质		表面处理	
			国标	相当	国标	相当	主体	主球
LFE31	外螺纹型	经济型	45	S45C	GCR15	SUJ2	镀镍	—
LFE32			45	S45C	GCR15	SUJ2	镀铬	
LFE36			45	S45C	PA	尼龙	镀铬	
LFE37			45	S45C	POM	聚甲醛	镀铬	
LFE38			SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	—	
LFE52	外螺纹型	标准型	3Cr13	SUS420J2	GCR15	SUJ2	清洁剂清洁	—
LFE53			15CrMo	SCM415	GCR15	SUJ2	镀镍	
LFE57			15CrMo	SCM415	GCR15	SUJ2	镀铬	

滚
轮
滚
筒
19




LFE32/36/37/38 规格: 6/9/12/16/19/19D
LFE31 规格: 6/9/12/19

LFE31
规格:16/19D


LFE31/32/36/37/38
规格: 25

注意:


万向球产品主球为非不锈钢材质, 产品出厂前会打防锈油, 由于防锈油具有挥发性, 客户在收到产品后储库时或者使用过程中, 需要定期打防锈油做防护;




标准型 LFE52
规格: 5/6/8




LFE53/57
规格: 10/13




LFE53/57
规格: 16



LFE53/57
规格: 19/25



LFE53/57
规格: 38



A向放大图

A向放大图

A向放大图

■经济型

型号		D	M	T		d	h1	h2	W	W1	D1	D2	h3	h4	S	V	负载(kg)				
代码	规格			LFE31	LFE32/36/37/38												LFE31	LFE32	LFE36	LFE37	LFE38
S45C	6	12	6	1.5	1.5	6.35	9	12	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	5	5	3	3	3
	9	15		2.5	2.5	9.525	15										7	7	5	5	5
LFE32	12	20	8	3	3	12.7	18	20	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	8	10	8	8	8
LFE36	16	24	8	4.5	4	15.875	20.5										16	20	15	15	15
LFE37	19	24	8	4	4	19.05	26	20	—	—	—	—	—	—	—	—	40	40	30	30	30
SUS304	19A	32															50	50	40	40	40
LFE38	25	42	10	7	7	25.4	42	21	—	—	36	31.3	17.5	1.5	5	7	100	200	160	160	160

■标准型

型号		D	M	T	d	h1	h2	W	W1	s	V	建议单个 载重(kg)	最大容许 载重(kg)	单个产品 重量约为(g)
代码	规格													
LFE52	5	13	6	1	4.76	9	15	1.2	1.5	—	—	10	15	10
	6	17		2	6.35	11						20	25	20
	8	18			7.94	14						30	40	30
LFE53	10	23	8	2.1	11.11	20	20	—	—	4	5	40	50	60
	13	28		3.5	14.29	25						50	60	100
	16	24		4	15.875	20.5						70	80	120
LFE57	19	41	8	5	22.23	35	32	—	—	4	5	100	120	150
	25	52	10	6	25.4	45						150	180	200
	38	72	12	10	38.1	65						250	300	240



请按图示订货

■ LFE31-6

型号		D
代码	规格	
LFE31	6	12



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日