







代码	结构类型	应用类型	主体材质		主球材质		表面处理	
			国标	相当	国标	相当	主体	主球
LFE33	法兰型	标准型	0Cr18Ni9	SUS304	9Cr18Mo	SUS440C	-	—
LFE34		带弹簧向上使用型	45	S45C	GCr15	SUJ2	镀铬	
LFE72		带弹簧向下使用型	45	S45C	GCr15	SUJ2	发黑	
LFE73		快速安装型	45	S45C	GCr15	SUJ2	镀镍	
LFE74		快速安装型	45	S45C	Gcr15	SUJ2	镀铬	

标准型 LFE33




带弹簧向上使用型 LFE34




注意:

万向球产品主球为非不锈钢材质时,产品出厂前会打防锈油,由于防锈油具有挥发性,客户在收到产品后储库时或者使用过程中,需要定期打防锈油做防护;

带弹簧向下使用型 LFE72




■推荐安装尺寸




快速安装型:LFE73/74

规格: 20



规格: 50



■标准型

型号		规格	D	D1	d	H	h	h1	t	P.C.D	K	建议单个载重(kg)	最大容许载重(kg)	单个产品重量约为(g)
代码	规格													
LFE33	19		41	65	22.23	30	4	7	1.6	56	5	75	100	250

■向上使用型

型号		规格	D	D1	d	H	h	t	P.C.D	K	负载 N(kgf)
代码	规格										
LFE34	19		38	53	19.05	28	6	4.5	46	5	800(80)
	25		50	70	25.4	37	9	5	61.5	5.5	1500(150)
	30		60	83	30.1625	44	10	6	73	6	2500(250)

■带弹簧向下使用型

型号		主体尺寸									安装尺寸(推荐)					压缩量/负载 (kgf)				
代码	规格	D	D ₁	D ₂	d	d ₁	d ₂	Z	H	H ₁	T	D ₃	D ₄	h	h ₁	M	0.5mm	1.0mm	1.5mm	2.0mm
LFE72	60	60	38	48	19.05	6.5	11	8	47.5	13	3	>38	>61	46	14 $\pm$ 0.1	M6	60	65	70	75
	75	75	44	59	25.4	9	14	11	60	16		>44	>76	58.5	17 $\pm$ 0.1	M8	120	140	160	180

■快速安装型

型号		规格	D	D1	d	H	h1	h2	T	单个产品重量约为(g)	压缩量/负载 (kgf)					
代码	规格										0.5mm	1.0mm	1.5mm	2.0mm	3.0mm	4.0mm
LFE73	20		25	34	12.7	45	8	34	3	130	60	65	70	75	—	—
LFE74	50		30	39.5	15.875	55	6.5	44.5	4	220	—	120	—	140	160	180



请按图示订货

■ LFE33-19

型号		D
代码	规格	
LFE33	19	41



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日