
圆皮带用滑轮 ◀U形槽螺丝固定型




代码	类型		材质 国标	材质 相当	表面处理
VBQ51	U形槽螺丝固定型	无轮毂	45	S45C	发黑
VBQ52					无电解镀镍
VBQ61			LF2	A5052	本色阳极氧化
VBQ71		带轮毂	45	S45C	发黑
VBQ72					无电解镀镍
VBQ76			0Cr18Ni9	SUS304	/
VBQ81			LF2	A5052	本色阳极氧化

■如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。

无轮毂
VBQ51/52/61



带轮毂
VBQ71/72/76/81



轴孔规格

H 圆孔



P 圆孔+螺孔



N 新JIS键槽孔+螺孔
C 旧JIS键槽孔+螺孔



型号 代码	A	皮带半径	轴孔规格内径选择 最小单位1 H.P(H7)	最小单位1 N(新JIS)	选择 C(旧JIS)	D1	D2	T	T1	L	V	D	m	适用皮带直径
VBQ71 VBQ72 VBQ76 VBQ81	15	1	3-7	—	—	17	13	5	2.5	11	3	12	M3	2
	20		3-12	8.10		22	18					16		
	30					32	28					20		
	40					42	38							
	20	1.5	3-12	8		22	17	10	5	16	3	16	M3	3
	30		4-12	8.10		32	27					20		
	40					42	37							
	45		4-20	8-20 (8-15)	10	47	42			20	5	25	M4	
	60					62	57							
	18	2	4-12	8	—	20	14	10	5	16	3	16	M3	4
	23			8.10		25	19					20		
	28					30	24							
	30					32	26							
	40					42	36							
	45		4-20	8-20 (8-15)	10	47	41			20	5	25	M4	
	48					50	44							
	60					62	56							
	80					82	76							
	28	2.5	4-12	8.10	—	30	23	10	5	16	3	20	M3	5
	40		4~20	8-20 (8-15)	10	42	35			20	5	25	M4	
无轮毂 VBQ51 VBQ52 VBQ61	48					50	43							
	50					52	45							
	60					62	55							
	75					77	70							
	80					82	75							
	28	3	4-12	8.10	—	30	22	10	5	16	3	20	M3	6
	38					40	32							
	48		4-20	8-20 (8-15)	10	50	42			20	5	25	M4	
	50					52	44							
带轮毂 VBQ71 VBQ72 VBQ76 VBQ81	58					60	52							
	60					62	54							
	75					77	69							
	80					82	74							
	95					97	89							
	100					102	94							
	50	4	4-20	8-20	10 12 15	52	42	12	6	24	6	30	M4 (M5※)	8
	60					62	52							
	80					82	72							
	100					102	92							
	120					122	112							
	60	5				62	50	15	7.5	27	6	30	M4 (M5※)	10
	80					82	70							
	100					102	90							
	120					122	110							
	140					142	130							

■轴孔规格N( )规格内为带轮毂型尺寸，※轴孔直径15以上时，其m为( )内尺寸。

请按图示订货

■ VBQ71-A30-R1-H4

型号 代码	A	R	最小单位1 HP(H7)	最小单位1 N(新JIS)	选择 C(旧JIS)	D1
VBQ71	30	1	3-12	8.10	—	32
						42

交期Delivery
6天 发货
○本产品发货时间不含周日