



# 聚氨酯减震材料 ◀ 沉孔型




| 代码     | 类型  | 材质  | 硬度    | 颜色  |
|--------|-----|-----|-------|-----|
| MWAD21 | 普通级 | 聚氨酯 | 肖氏A80 | 自然色 |
| MWAD31 | 精密级 |     |       |     |

■ 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，  
但对其特性等并无影响。

普通级 MWAD21



精密级 MWAD31



■ 精密级L公差

| L       | 公差        |
|---------|-----------|
| 6~100   | +0.2<br>0 |
| 100~200 | +0.3<br>0 |

■ 精密级d,H,K公差

| 尺寸   | d     | H     | K |
|------|-------|-------|---|
| 2~50 | ±0.14 | ±0.09 |   |
| 51~  | ±0.14 | ±0.14 |   |

■ 壁厚条件

| L      | d     |
|--------|-------|
| 30<L-H | d≤D-3 |
| 30≥L-H | d≤D-5 |

■ 普通级D公差

| D      | 公差    |
|--------|-------|
| 8~40   | ±0.20 |
| 41~60  | ±0.30 |
| 61~100 | ±0.40 |

■ 普通级d,H,K公差

| 尺寸     | d     | H     | K     |
|--------|-------|-------|-------|
| 30以下   | ±0.20 | ±0.20 | ±0.20 |
| 31~90  | ±0.30 | ±0.50 | ±0.30 |
| 91~200 | /     | ±0.50 | /     |

| 型号            | 最小单位1 |        | 最小单位0.5 |      |          |
|---------------|-------|--------|---------|------|----------|
| 代码            | D     | d      | H       | K    | L        |
| 普通级<br>MWAD21 | 8~15  | 2~12   | H=3~L   | 3-90 | 6.0~80   |
|               | 16~30 | 2~18   |         |      | 8.0~150  |
|               | 31~45 | 5~40   | H=2~L   |      | 20.0~150 |
| 精密级<br>MWAD31 | 46~60 | 5~50   |         |      | 20.0~200 |
|               | 61~82 | 5~70   |         |      |          |
|               |       | 85~100 | 5~84    |      |          |



请按图示订货

## ■ MWAD21-D10-d5-H6-K6-L50

| 型号     | D     | d       | H       | K       | L       |
|--------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 代码     | 最小单位1 | 最小单位0.5 | 最小单位0.5 | 最小单位0.5 | 最小单位0.5 |
| MWAD21 | 8~15  | 2~12    | H=3~L   | 3~90    | 6.0~80  |



交期Delivery

7天

发货

○ 本产品发货时间不含周日

