

聚氨酯垫 ◀ 正方形/标准型



■ H公差


尺寸	公差
1~4	±0.30
5~10	±0.40
15~30	±0.50

■ M/N公差

尺寸	公差
200以下	±0.4
201~300	±0.9
301~400	±1.1
401~550	±1.4


正方形

MWAE71/72/73
MWAE74/76/77/78



标准型

MWAE81/82/83
MWAE84/86/87/88



代码	类型	材质	硬度	颜色
MWAE71	正方形	聚氨酯	肖氏A80	自然色
MWAE72				红色
MWAE73				黑色
MWAE74				黄色
MWAE76		制电性聚氨酯 (防静电)	肖氏A50 肖氏A70 肖氏A90	灰色
MWAE77				
MWAE78				
MWAE81		标准型	聚氨酯	自然色
MWAE82			肖氏A80	红色
MWAE83				黑色
MWAE84				黄色
MWAE86		制电性聚氨酯 (防静电)	肖氏A50 肖氏A70 肖氏A90	灰色
MWAE87				
MWAE88				

■ 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色,但对其特性等并无影响。

无指定(无粘胶)

Y(带粘胶)

剥离纸

粘胶层

0.14~0.1

■ 正方形

型号	M	粘胶层
代码	H	
MWAE71	1	无指定 (无粘胶)
MWAE72	2	
MWAE73	3	
MWAE74	4	
MWAE76	5	
MWAE77	6	
MWAE78	8	
	10	
	15	
	20	
	25	
	30	
		Y(带粘胶)

■ 标准型

型号	最小单位1	粘胶层
代码	M N	
WAE81	1	无指定 (无粘胶)
WAE82	2	
WAE83	3	
WAE84	4	
WAE86	5	
WAE87	6	
WAE88	8	
	10	
	15	
	20	
	25	
	30	
		Y(带粘胶)

变更左端孔位	变更下端孔位
代码	AB() AC()
技术说明	
■ 最小单位0.1 ■ AB取值范围: 5~542	■ 最小单位0.1 ■ AC取值范围: 5~542

孔加工详图

D通孔

Z沉孔

规格	3	4	5	6	8	10
d	3.3	4.3	5.3	6.3	8.5	11
d ₁	6.5	8	9.5	11	14	17
h	3.5	4.5	5.5	6.5	8.5	10.5

■ 选定F、G尺寸时,请考虑孔边距和孔间距。

■ 选择孔加工型时,请在D(通孔)、Z(沉孔)二种型式中任选其一。



请按图示订货

■ MWAE81-H2-M50-N50

型号	最小单位0.5
代码	H M N
MWAE81	2 10~550 10~550



交期Delivery

7天

发货

○ 本产品发货时间不含周日