







聚氨酯垫 ◀ 孔加工型



■ H公差		■ M/N公差	
尺寸	公差	尺寸	公差
1~4	±0.30	200以下	±0.4
5~10	±0.40	201~300	±0.9
15~30	±0.50	301~400	±1.1
		401~550	±1.4

代码	类型	材质	硬度	颜色
MWAE91	孔加工型	聚氨酯	肖氏A80	自然色
MWAE92				红色
MWAE93				黑色
MWAE94		制电性聚氨酯 (防静电)	肖氏A50 肖氏A70 肖氏A90	黄色
MWAE96				
MWAE97				
MWAE98				

■ 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色, 但对其特性等并无影响。



型号			最小单位0.5		最小单位0.5		D (通孔)	Z(沉孔)	粘胶层
代码	孔规格	H	M	N	F	G			
MWAE91 MWAE92 MWAE93 MWAE94 MWAE96 MWAE97 MWAE98	1K	1	25~550	25~550	9~541 (1K/2K/4K型)	5~541 (1K/2K/3K型)	3 4 5 6 8 10	/	无指定 (无粘胶)
		2							
		3							
		4							
	2K	5			9~268 (3K/6K型)	9~541 (4K/6K型)		Y(带粘胶)	
		6							
	3K	8							
		10							
	4K	15							
		20							
		25							
		30							
		6K							

■ 选定F、G尺寸时, 请考虑孔边距和孔间距。

■ 选择孔加工型时, 请在D(通孔)、Z(沉孔)二种型式中任选其一。

可选加工	变更左端孔位	变更下端孔位
代码	AB()	AC()
技术说明		
	■ 最小单位0.1 ■ AB取值范围: 5~542	■ 最小单位0.1 ■ AC取值范围: 5~542

孔加工详图						
D通孔			Z沉孔			
规格	3	4	5	6	8	10
d	3.3	4.3	5.3	6.3	8.5	11
d1	6.5	8	9.5	11	14	17
h	3.5	4.5	5.5	6.5	8.5	10.5



请按图示订货

■ MWAE91-2K-H2-M50-N50-F70-G60-D3

型号			最小单位0.5		最小单位0.5		D
代码	孔规格	H	M	N	F	G	
MWAE91	2K	2	25~550	25~550	9~541	5~541	3



交期Delivery

7天

发货

○ 本产品发货时间不含周日

减震防护类
28

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

P886