

定位珠 ◀ 滚珠型/树脂主体型




■滚珠型

代码	类型		主体	球头		副球		使用环境温度
				材质	硬度	材质	硬度	
YZL41	滚珠型	金属球头	SUS304	SUS440C	55HRC-	SUS440C	55HRC-	-30-150℃
YZL42		树脂球头		聚缩醛	/			


■树脂主体型

代码	类型	载荷	主体材质	球头		弹簧	使用环境温度
				材质	硬度	材质	
YZL51	树脂主体型	轻载	聚缩醛(黑色)	SUS440C	55HRC-	SUS304	-30-80℃
YZL52		重载	尼龙66(白色)			SUS631J1	
YZL53		轻载	聚缩醛(黑色)	聚缩醛(白色)	/	SUS304	
YZL54		重载	尼龙66(白色)			SUS631J1	

滚珠型
YZL41/42




负载



注：①主球可360°滚动；②未进行防松动处理。

树脂主体型
YZL51/52/53/54



注：前端部无扳手槽

■滚珠型

型号		d	H	L	h	E	P	负载(N)	
代码	M							min.	max.
金属球头 树脂球头 YZL41 YZL42	6	3	0.8	13	2.5	3	1.5	8.1	29.6
	8	4	1.3	15		4	2	12.6	39.8
	10	5	1.6	16	3	5	2.5	13.5	44.4
	12	7.1	2.3	20		6	3	16.1	46.9
	16	9.5	3.1	25		8	4	26.1	88.2

■树脂主体型

型号		d	H	L	T	负载(N)				
						轻载		重载		
						min.	max.	min.	max.	
金属球头 YZL51	树脂球头 YZL53	6	3.2	0.8	13	1	0.2	5	8	16
	YZL52	8	4	1	15	1.2	2	12	15	30
	YZL54	10	4.8	1.2	16	1.5	2.5	16	20	39



请按图示订货

■ YZL41-M6

型号

代码

M

YZL41

6



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日