


磁铁 ◀ 圆形·环形/径向磁力型/轴向磁力型



■圆形·径向磁力型

型号		L	吸引力N(kgf)	表面磁通密度高斯(G)
代码	D			
YLS21	5	5	4.9(0.5)	4200-4500
		10	11.8(1.2)	4200-4500
		15	12.7(1.3)	4200-4500
	10	15	23.5(2.4)	5500-5800
		20	35.3(3.6)	5500-5800

注意：吸引力，表面磁通密度是指磁铁单件的值。(仅供参考)

■环形·轴向磁力型

型号		V	T	吸引力N(kgf)	表面磁通密度高斯(G)
代码	D				
YLS41	6	2	2	6.2(0.6)	2500-2800
			3	8.0(0.8)	3100-3400
	8	3 4	1	4.9(0.5)	1500-1800
			2	7.8(0.8)	2500-2800
			3	9.8(1.0)	3100-3400
			5	14.3(1.5)	3100-3800
	10	3 4 5 6	1	6.9(0.7)	1600-1900
			2	10.8(1.1)	2500-2800
			3	11.8(1.2)	3100-3400
			5	18.8(1.9)	3500-3800
	12	4 5 6 8	1	7.8(0.8)	1400-1700
			2	13.7(1.4)	2400-2700
			3	15.7(1.6)	2800-3100
			5	23.3(2.4)	3500-3800
	14	6 8	1	8.8(0.9)	1500-1800
			2	19.6(2.20)	2500-2800
			3	23.5(2.4)	2800-3100
			5	36.0(3.7)	3500-3800
	18	6 8 12	3	48.6(5.0)	2800-3100
			1	10.8(1.1)	1200-1500
			2	21.6(2.2)	2100-2400
			3	33.3(3.4)	2500-2800
	20	6 8 10 12	5	62.3(6.3)	3500-3800
			1	12.7(1.3)	1200-1500
			2	34.3(3.5)	2000-2300
			3	58.8(6.0)	2500-2800
	25	6 8 10 12	5	73.8(7.5)	3300-3600
			5	98.5(10.0)	2900-3200
	30	12	5		

注：吸引力，表面磁通密度是指磁铁单件的值（仅供参考）。




请按图示订货

■ YLS21-D5-L5

型号		
代码	D	L
YLS21	5	5

■ YLS41-D6-V2-T2

型号				
代码	D	V	T	
YLS41	6	2	2 3	



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日