


带座磁铁 ◀ 螺栓固定型




■螺栓固定型

代码	类型	磁铁座	磁铁	磁极	表面处理	耐热温度	磁极	
		材质	表面处理	材质			表面	反面
YLF01	圆形	Ss400	镀镍	钕磁铁	镀镍	80℃	N	S
YLF02				耐热钕磁铁			S	N
YLF06								
YLF11	正方形	Ss400	镀镍	钕磁铁	镀镍	80℃	N	S
YLF21	长方形							



圆形
YLF01/02/06



正方形
YLF11



长方形
YLF21



■螺栓固定型

型号		吸引力N(kgf)										表面磁通密度高斯(G)	附件(不锈钢内六角沉头螺钉)		
代码	A	T	H	d ₁	d ₂	d ₃	t	L	L ₁	YLF01/02/06	YLF11	YLF21	度高斯(G)	YLF01/02/06/11	YLF21
圆型	8	4	3.2	6.4	5.5	3	0.6	15	8	3.9(0.4)	7.8(0.8)	17.6(1.8)	1300-3800	M2.5-L8 1个	M2.5-L8 2个
YLF01	10	5	4	8	6.5	3.5	0.8	20	10	5.8(0.6)	19.6(2.0)	39.2(4.0)	1500-4000	M3-L10 1个	M3-L10 2个
YLF02	12	6	4.8	9.6	6.5	3.5	1	25	12	15.7(1.6)	29.4(3.0)	68.6(7.0)	3200-4000	M3-L10 1个	M3-L10 2个
YLF06	15	6	4.8	12.6	9	4.8	1	30	15	24.5(2.5)	49.0(5.0)	98.1(10.0)	3700-4000	M4-L12 1个	M4-L12 2个
正方形	20	7	5.6	17.2	11	5.8	1.2	40	20	58.8(6.0)	127.5(13.0)	230.5(23.5)	3700-4000	M5-L15 1个	M5-L15 2个
YLF11	25	8	6.2	21.2	13	7	1.6	50	30	152.0(15.5)	181.4(18.5)	294.2(30.0)	3700-4000	M6-L16 1个	M6-L16 2个
长方形	25	8	6.2	21.2	13	7	1.6	50	30	152.0(15.5)	181.4(18.5)	294.2(30.0)	3700-4000	M6-L16 1个	M6-L16 2个

注意:吸引力,表面磁通密度是指磁铁单件的值(仅供参考)。



请按图示订货

■YLF01-A8

型号

代码

YLF01

A

8



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日

