


# 带座磁铁 ◀ 半圆型




| 代码    | 类型    | 磁铁座        |           | 磁铁  |      | 铜环<br>材质 | 耐热温度 | 表面磁铁 |  |  |
|-------|-------|------------|-----------|-----|------|----------|------|------|--|--|
|       |       | 材质         | 表面处理      | 材质  | 表面处理 |          |      |      |  |  |
| YLG01 | 沉孔型   | 铁类烧<br>结材料 | 无电解<br>镀镍 | 钴磁铁 | /    | 黄铜       | 200℃ | N    |  |  |
| YLG06 |       |            |           | 钕磁铁 | 镀镍   |          | 80℃  |      |  |  |
| YLG11 | 螺孔型   |            |           | 钴磁铁 | /    |          | 200℃ |      |  |  |
| YLG16 |       |            |           | 钕磁铁 | 镀镍   |          | 80℃  |      |  |  |
| YLG21 | 沉头螺栓型 | SS400      |           | 钕磁铁 | 镀镍   | —        | 80℃  |      |  |  |


沉孔型  
YLG01/06



螺孔型  
YLG11/16



沉头螺栓型  
YLG21



| 型号    |    | B  | P  | T | R   | 沉孔型 |     |     | 螺孔型 |  | E    | F  | 吸引力N(kgf) |             | 表面磁通密度高斯(G) |           |
|-------|----|----|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|--|------|----|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 代码    | A  |    |    |   |     | d   | d1  | h   | M   |  |      |    | YLG01/11  | YLG06/16    | YLG01/11    | YLG06/16  |
| YLG01 | 10 | 27 | 17 | 7 | 5   | 4.5 | 8   | 4.5 | M4  |  | 7    | 8  | 8.8(0.9)  | 13.7(1.4)   | 2700-2900   | 3600-3900 |
| YLG06 | 13 | 33 | 20 |   | 6.5 |     |     |     |     |  | 9.5  | 11 | 19.6(2.0) | 30.4(3.1)   | 2800-3100   | 3800-4200 |
| YLG11 | 16 | 41 | 25 | 9 | 8   | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M5  |  | 12.5 | 14 | 38.2(3.9) | 63.7(6.5)   | 2900-3300   |           |
| YLG16 | 20 | 50 | 30 |   | 10  |     |     |     |     |  | 16.5 | 18 | 60.8(6.2) | 114.7(11.7) | 2900-3400   | 4000-4400 |

| 型号    |    | L  | L1 | T | R   | E   | d2  | d3  | h1  | 吸引力<br>N(kgf) | 表面磁通密<br>度高斯(G) | 附件(不锈钢内<br>六角沉头螺栓) |
|-------|----|----|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-----------------|--------------------|
| 代码    | A  |    |    |   |     |     |     |     |     |               |                 |                    |
| YLG21 | 10 | 25 | 15 | 3 | 5   | 7   | 3.5 | 6.5 | 1.5 | 13.7(1.4)     | 2700-2900       | M3-L6 2个           |
|       | 13 | 30 | 20 |   | 6.5 | 9.5 |     |     |     | 29.4(3.0)     | 2800-3100       |                    |

注意：吸引力，表面磁通密度是指磁铁单件的值（仅供参考）。



请按图示订货

■ YLG01-A10

型号

代码

YLG01

A

10



交期Delivery

3天

发货

○ 本产品发货时间不含周日

