


角形拉手 ◀ 带安装板斜拉型 内部固定型/内外部固定型




代码	类型	材质		表面处理	
		拉手	安装板	拉手	安装板
VFQ66	内部固定型	带安装板斜拉型	A6063		本色阳极氧化
VFQ68	内外部固定型		SUS304	SUS304	抛光
VFQ70	固定型		SUS304		滚磨抛光

内部固定型
VFQ66



- 特点:
- ① 握把部倾斜, 易于抓握;
 - ② $\Phi 10$ 的粗拉手, 稳定, 强度高。

内外部固定型
VFQ68
VFQ70



型号		拉手尺寸						安装板尺寸					参考重量 (kg/pcs)
代码	L	L ₁	P	D	H	h	M	E	F	G	W	T	
VFQ66	100	110	40	10	47	13	M5	100	127	145	16	3.2	0.05
	120	130						120	147	165			
	125	135						125	152	170			

型号		D	E	A	d	d ₁	T	L ₁	H	P	h	M	负载 (N)	参考重量 (kg/pcs)
VFQ68 VFQ70	48	10	72	16	5.4	10.5	5	86	52	43	13	5	2000	0.09
	66		90					104						0.10
	88		112					126						0.11
	100		124					138						0.12
	110		134					148						0.12
	120		144					158						0.13
	125		149					163						0.13
	160		184					198						0.15



请按图示订货

■ VFQ66-L100

型号

代码

VFQ66

L

100



交期Delivery

5天

发货

○ 本产品发货时间不含周日

拉
手

34