


圆柱锁 ◀ 30系列 (止口高度 20/21/24/30/40)



代码	类型	止口高度	锁芯	材质			表面处理		
				锁壳	锁芯	锁舌	锁壳	锁芯	锁舌
XAB32	30系列	20	十字形锁芯	ZDC5	黄铜	S45C	镀亮铬	/	镀蓝白锌
XAB33			一字形锁芯	ZDC5	ZDC5	S45C	镀亮铬	镀亮铬	镀锌
XAB34		21	十字形锁芯	ZDC5	黄铜	S45C	镀亮铬	/	
XAB35		24	三角形锁芯	ZDC	ZDC	Q235	喷塑(蓝灰)	镀锌	
XAB36		30、40		双牙形锁芯	ZDC	ZDC	S45C	镀亮铬	镀亮铬
XAB37									
XAB38				SUS304			/	/	


注: XAB32/33/34为单抽, 即锁闭状态才可拔山钥匙。

XAB32 止口高度: 20




特点: 锁舌旋转90°, 实现开启或锁闭功能; 左右开门通用。

XAB33 止口高度: 20
XAB34 止口高度: 21




特点: 锁舌旋转90° 实现开启或锁闭功能; 左右开门通用。
XAB33锁舌孔尺寸: Ø12.4x7.5
XAB34锁舌孔尺寸: Ø8.1x8.1



选配件: 三点锁舌




开孔尺寸




一字型锁芯示意图

XAB35 止口高度: 24




特点:
· 把手方便开门;
· 锁舌旋转90°实现开启或锁闭功能;
· 左右开门通用;
· 具有锁紧功能;
· IP防护等级IP54;
· 锁舌孔尺寸: Ø8x8
· 配置钥匙: 1把

开孔尺寸




XAB36 XAB37 XAB38 止口高度: 30、40



特点:
· XAB38采用不锈钢材质, 耐腐蚀性优异;
· 锁舌旋转90°实现开启或锁闭功能;
· 左右开门通用;
· 锁舌孔尺寸: Ø8x8
· 配置钥匙: 1把
· 具有锁紧功能;
· IP防护等级IP54.

开孔尺寸



型号	参考重量
代码 锁舌	(kg)
XAB32 1(单点锁舌) 3(三点锁舌)	0.073

型号	AS	参考重量
代码 止口高度H H1	(适用门板厚)	(kg)
XAB33 20 14.5	1-6	0.0625
XAB34 21 18.5	1-6	0.1
XAB36 30 /	1-15	0.13
XAB37 XAB38 40	1-25	0.15

型号	参考重量
代码 (kg)	
XAB35	0.141



请按图示订货

■ XAB32-1

型号	锁舌
代码	锁舌
XAB32	1(单点锁舌)

■ XAB33-H20

型号	止口高度H
代码	止口高度H
XAB33	20

■ XAB35

型号	代码
XAB35	



交期Delivery

5天

发货

○ 本产品发货时间不含周日

门
锁

57