

# 快速接头系列 (母体)




## 产品性能

材质	碳钢(镀铬)
密封材质	NBR
使用流体	空气
使用压力范围	0~30BAR
使用温度范围	-20°C +80°C
硬质调值处理	满足十万次插拔

## 选型参考 (HDCH01-P0042-02-AF)


HDCH01-P0042 - 02 - AF		
1 公体代码	2 接头	3 插管
HDCH01-P0039 双手操作 HDCH01-P0042 单手操作	02=1/4" 02B=5/16" 03=3/8" 04=1/2"	AF: 内螺纹 AM: 外螺纹 AH: 插芯 SA: 快拧(螺帽)

AM 外螺纹型




双手操作型号(普通型)	单手操作型号(自锁型)	市场型号	螺纹尺寸
HDCH01-P0039-02AM	HDCH01-P0042-02AM	20SM	R1/4
HDCH01-P0039-03AM	HDCH01-P0042-03AM	30SM	R3/8
HDCH01-P0039-04AM	HDCH01-P0042-04AM	40SM	R1/2

AF 内螺纹型




双手操作型号(普通型)	单手操作型号(自锁型)	市场型号	螺纹尺寸
HDCH01-P0039-02AF	HDCH01-P0042-02AF	20SF	R1/4
HDCH01-P0039-03AF	HDCH01-P0042-03AF	30SF	R3/8
HDCH01-P0039-04AF	HDCH01-P0042-04AF	40SF	R1/2

AH 插管型



双手操作型号(普通型)	单手操作型号(自锁型)	市场型号	螺纹尺寸
HDCH01-P0039-02AH	HDCH01-P0042-02AH	17SF	1/4
HDCH01-P0039-03BH	HDCH01-P0042-02BH	20SH	3/8
HDCH01-P0039-03AH	HDCH01-P0042-03AH	30SH	1/2
HDCH01-P0039-04AH	HDCH01-P0042-04AH	40SH	1/2

SA 快拧螺帽型



双手操作型号(普通型)	单手操作型号(自锁型)	市场型号	螺纹尺寸
HDCH01-P0039-SA0604	HDCH01-P0042-SA0406	17SP	4×6MM
HDCH01-P0039-SA0508	HDCH01-P0042-SA0508	20SP	5×8MM
HDCH01-P0039-SA6N10	HDCH01-P0042-SA6N10	30SP	6.5×10MM
HDCH01-P0039-SA0812	HDCH01-P0042-SA0812	40SP	8×12MM