

快速接头系列(公体)




产品性能

材质	碳钢(镀铬)
密封材质	NBR
使用流体	空气
使用压力范围	0~30BAR
使用温度范围	-20°C~+80°C
硬质调值处理	满足十万次插拔

选型参考 (HDCH11-P0035-02-PF)


HDCH11-P0035	02	PF
1 公体代码 HDCH11-P0035	2 接头 02=1/4" 02B=5/16" 03=3/8" 04=1/2"	3 插管 AF: 内螺纹 AM: 外螺纹 AH: 插芯 SA: 快拧(螺帽)

PM 外螺纹型




公体型号	市场型号	螺纹尺寸
HDCH11-P0035-01PM	17PM	R1/8
HDCH11-P0035-02PM	20PM	R1/4
HDCH11-P0035-03PM	30PM	R3/8
HDCH11-P0035-04PM	40PM	R1/2

PH 插管型




公体型号	市场型号	螺纹尺寸
HDCH11-P0035-02PH	17PH	1/4"
HDCH11-P0035-02BPH	20PH	5/16"
HDCH11-P0035-03PH	30PH	3/8"
HDCH11-P0035-04PH	40PH	1/2"

PF 内螺纹型



公体型号	市场型号	螺纹尺寸
HDCH11-P0035-01PF	17PF	R1/8
HDCH11-P0035-02PF	20PF	R1/4
HDCH11-P0035-03PF	30PF	R3/8
HDCH11-P0035-04PF	40PF	R1/2

PA 快拧螺帽型



公体型号	市场型号	螺纹尺寸
HDCH11-P0035-PA0406	17PP	4×6MM
HDCH11-P0035-PA0508	20PP	5×8MM
HDCH11-P0035-PA6N10	30PP	6.5×10MM
HDCH11-P0035-PA0812	40PP	8×12MM