



产品特征：

- ①聚氨酯管质量轻，具有良好的抗震性；
- ②弯曲半径小，弯曲性好；
- ③具有较高的抗张力，不易撕裂，可以轻易恢复到原始形状；
- ④纱线可以提高管子的工作性能。

代码	类型		材质
	聚氨酯管	尺寸选择	聚氨酯
HDDA01	允许的液体	空气、水	
	最大压力范围(MPa)	0.8	
	工作真空(kpa)	-100	
	工作温度范围(°C)	-50~60°C(不结冰)	

■ 电性能参数

代码	型号	规格尺寸(mm)	外径 $\varnothing$	精度	内径	精度	长度(m)	最小弯曲半径	颜色
HDDA01	TUSC-0425	4×2.5	4	±0.1	2.5	±0.1	200	10	透明 C
	TUSC-0604	6×4	6	±0.1	4	±0.1	200	15	黑色 BK
	TUSC-0805	8×5	8	±0.1	5	±0.1	100	20	蓝色 BU
	TUSC-1065	10×6.5	10	±0.15	6.5	±0.15	100	27	橙色 GE
	TUSC-1208	12×8	12	±0.15	8	±0.15	100	35	透明蓝 CB
	TUSC-1410	14×10	14	±0.2	10	±0.2	100	58	黄色 CY
	TUSC-1612	16×12	16	±0.2	12	±0.2	100	65	绿色 CG

■ TUSC弹簧管长、颜色可以定做。



请按图示订货

■ HDDA01-TUSC-0425-C

代码	型号	颜色
HDDA01	TUSC-0425	透明 C
	TUSC-0604	黑色 BK



交期Delivery

5天

发货

○ 本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn

400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！