



产品特征:

- ①聚氨酯管质量轻, 具有良好的抗震性;
- ②弯曲半径小, 弯曲性好;
- ③具有较高的抗张力, 不易撕裂, 可以轻易恢复到原始形状;
- ④纱线可以提高管子的工作性能。

代码	类型		材质
	聚氨酯管	尺寸选择	聚氨酯
HDDA01	允许的液体		空气、水
	最大压力范围(MPa)		0.8
	工作真空(kpa)		-100
	工作温度范围(°C)		-50~60°C(不结冰)

■ 电性能参数

代码	型号	规格尺寸(mm)	外径 ϕ	精度	内径	精度	长度(m)	最小弯曲半径	颜色
HDDA01	TUSC-0425	4×2.5	4	±0.1	2.5	±0.1	200	10	透明 T 黑色 L 蓝色 B 橙色 O 透明蓝 TB
	TUSC-0604	6×4	6	±0.1	4	±0.1	200	15	
	TUSC-0805	8×5	8	±0.1	5	±0.1	100	20	
	TUSC-1065	10×6.5	10	±0.15	6.5	±0.15	100	27	
	TUSC-1208	12×8	12	±0.15	8	±0.15	100	35	
	TUSC-1410	14×10	14	±0.2	10	±0.2	100	58	
	TUSC-1612	16×12	16	±0.2	12	±0.2	100	65	

■ TUSC弹簧管长、颜色可以定做。



请按图示订货

■ HDDA01-TUSC-0425-L

代码	型号	颜色
HDDA01	TUSC-0425	透明 T
	TUSC-0604	黑色 L



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

