


手柄球 ◀ 内螺纹安装型



代码	类型	握柄部		嵌件
		材质	表面处理	
SSM61	A型	PF	/	/
SSM62		PF(黑色) 蜜胺树脂(红色)	/	
SSM63		PF	/	
SSM64		SUS304	抛光	
SSM65		A6063	研磨	
SSM66			本色阳极氧化	
SSM67			黑色阳极氧化	
SSM68			抛光	
SSM71	B型	PF	/	黄铜
SSM72		EPDM(黑色亚光)	/	
SSM73		PF	/	
SSM74	C型	PF(黑色) 蜜胺树脂(红色)	/	


A型

SSM61
SSM62
SSM63
SSM64
SSM65
SSM66
SSM67
SSM68




B型

SSM71
SSM72
SSM73



C型

SSM74



型号		B	握柄部 颜色	H	h	参考重量(kg/pcs)	
代码	M					SSM61	SSM71
A型	5	16	E(黑色)	15	10	0.01	0.01
	6	20		18	12		
	25	23		12			
SSM61	8	30	F(红色)	28	16	0.02	0.02
B型	10	32		29	20		
SSM71	35	32		20			
	12	40		37	25	0.04	0.05
	16	50		46	30	0.05	0.07

型号		B	握柄部 颜色	H	h	参考重量(kg/pcs)	
代码	M					SSM61	SSM71
A型 SSM63 SSM73	4	12	E(黑色)	11.2	6.5	0.01	
	5	16		15	7	0.01	
	6	20		18	9	0.02	
	25	22.5		11		0.02	
	8	30		28	14.5	0.03	
	32	29				0.04	
	35	28				0.05	
	37	28				0.07	
	10	35		32.5	18	0.09	
	40	37				0.12	
	12	50		46	21	0.16	

型号		B	H	h	参考重量(kg/pcs)	
代码	M				SSM61	SSM71
A型 SSM68	4	16	15	7.2	0.01	
	5	20	18	9.1	0.01	
	6	25	22.5	11	0.02	
	8	32	29	14.5	0.04	
	10	40	37	18	0.09	
	12	50	46	21	0.16	

型号		B	握柄部 颜色	H	h		参考重量(kg/pcs)
代码	M				SSM62	SSM74	
A型 SSM62 C型 SSM74	6	20	E(黑色) F(红色)	18	10	10	0.007
	25	23					0.015
	30	28		16			0.020
	20	18		10			0.007
	25	23		12			0.015
	30	28		16			0.030
	35	32					0.040
	30	28					0.030
	35	32					0.040
	40	37					0.055
	12	40		37	18	15	0.050

型号		B	H	h	参考重量(kg/pcs)	
代码	M				SSM64	SSM65/66/67
A型 SSM64 SSM65 SSM66 SSM67	3	15	13(13.5)	8(7)	0.013	0.005
	4	20	18	9.1	0.031	0.011
	5	20			0.030	0.011
	6	25	22.5	11	0.060	0.021
	8	32	29	14.5	0.126	0.043
	10	40	37	18	0.215	0.085

SSM64的M3规格H、h为()内尺寸。

型号		B	握柄部 颜色	H	h	参考重量(kg/pcs)
代码	M					
A型 SSM72	6	20	E(黑色)	18	10	0.010
	8	25		22.5	12.5	0.015
	10	32		29	16	0.025
	12	40		36	20	0.040



■ SSM61-M5-B16-E

型号		B	握柄颜色
代码	M		
SSM61	5	16	E(黑色)

请按图示订货



交期Delivery

5 天

发货

○本产品发货时间不含周日