

30度梯形丝杆 ◀ 标准型/长型

代码	类型	螺纹旋向	配合形式	材质		表面处理		
				国标	相当			
AHJ02	直杆型	左旋	标准型	45	S45C	发黑		
AHJ06			通配型	Y1Cr18Ni9	SUS303	—		
AHJ07		右旋	标准型	45	S45C	发黑		
AHJ12			通配型			发黑		
AHJ16		一端左旋 一端右旋				—		
AHJ17						发黑		
AHJ22		长型	标准型	Y1Cr18Ni9	SUS303	—		
AHJ26				45	S45C	发黑		
AHJ31				Y1Cr18Ni9	SUS303	—		
AHJ36				45	S45C	发黑		
AHJ32				Y1Cr18Ni9	SUS303	—		
AHJ37				45	S45C	发黑		

通配型梯形丝杆和螺帽配合会有较大间隙，如需紧配请选择标准型。

标准型
AHJ02/06/07
AHJ12/16/17

长型
AHJ31/32
AHJ36/37

标准型一端左旋一端右旋
AHJ22/26


AHJ31/32/36/37的尺寸公差：0~+5

梯形丝杆相关组件
22

型号		AHJ02/06/07 AHJ12/16/17 AHJ22/26	AHJ31/32/36/37	螺距	有效直径D2	螺纹牙根 直径(min)	螺纹升角
代码	D	L最小单位0.5	L最小单位100				
标准型 AHJ02 AHJ06 AHJ07 AHJ12 AHJ16 AHJ17 AHJ22 AHJ26 长型 AHJ31 AHJ32 AHJ36 AHJ37	(8)	50-500	—	1.5	7.25	5.9	3°46'
	10	70-1000		2	9	7.2	4°03'
	12				11	9.2	3°19'
	14			3	12.5	10.1	4°22'
	16	80-1200	14.5		12.1	3°46'	
	18	700-2000	4	16	13.1	4°33'	
	20			18	15.1	4°03'	
	22			19.5	16.1	4°40'	
	25		5	22.5	19	4°03'	
	28			25.5	22	3°34'	
	32			6	29	24.5	3°46'
	36		33		28.5	3°19'	
	40		37		32.5	2°57'	
	(50)		200-1200	—	8	46	40.4

注：()内的规格不适用AHJ07/17通配型。

可选加工

代码	MC() MQ()
技术说明 	增加端面粗牙螺孔
	选型方法MC24
	D MC.MQ选择
	10 3-4-5
	12-14 3-4-5-6
	16 3-4-5-6-8
	18 3-4-5-6-8-10
	20-22 3-4-5-6-8-10-12
	25-28 3-4-5-6-8-10-12-16
	32 3-4-5-6-8-10-12-16-20-24
	36-40 3-4-5-6-8-10-12-16-20-24-30



请按图示订货

■AHJ02-D10-L100

型号		
代码	D	L
AHJ02	10	70~1000

■AHJ02-D10-L100-MC5

型号			
代码	D	L	可选加工代码
AHJ02	10	70~1000	MC() MQ()



交期Delivery

8天 发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn 400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！