

高扭矩同步带轮


◀ S3M型(齿距3)




型号			材质		表面处理
皮带宽度6mm	皮带宽度10mm	皮带宽度15mm	带轮	法兰	
A:7 W:11	A:11 W:15	A:17 W:21	铝合金	S45C	本色阳极氧化
VPL01□□S3M060	VPL21□□S3M100	VPL31□□S3M150			黑色阳极氧化
VPL02□□S3M060	VPL22□□S3M100	VPL32□□S3M150			喷砂无电解镍
VPL03□□S3M060	VPL23□□S3M100	VPL33□□S3M150			发黑
VPL04□□S3M060	VPL24□□S3M100	VPL34□□S3M150			喷细砂无电解镍
VPL05□□S3M060	VPL25□□S3M100	VPL35□□S3M150	SPCC		

- 1.轴孔规格为N/C/P孔时 同步带默认配好米螺钉出货;
- 2.为保证齿形完整, 螺孔打在齿底, 当齿数不能等分时, 螺孔会打在相邻齿底, 此时, 螺孔角度略有偏差(可能≠120°);
- 3.铝合金材质同步带轮 内孔/挡边追加加工或改制后, 可能存在内孔/挡边 加工位置未做表面处理的情况;
- 4.如需防锈, 请优先选用铝合金材质或者 碳钢材质表面处理为喷砂镀锌的产品, 也可定制SUS304材质;


标准齿形




带轮形状:A型



带轮形状:B型




带轮形状:K型




轴孔规格


H圆孔



P圆孔+螺孔




N新JIS键槽孔+螺孔




键槽尺寸详见产品简介。

V台阶孔 (K型不适用。)




A型带轮V孔




B型带轮V孔

F台阶孔 (轮毂侧沉孔)



仅适用B型。

Y两端台阶孔



仅适用A型。

型号	带轮形状	轴孔规格dH7(最小单位1)										轴孔V、F		轴孔Y		P.D.	O.D.	D	F	E	带轮公称宽度		
		A型					B/K型					Z(最小单位1)		Q-R	S-T						A	W	L
		H	P	N	V	Y	H	P	N	V-F	A型	B型											
VPL01 VPL02 VPL03 VPL04 VPL05	A K	14				4								6			13.37	12.61	16	10			
		15	4-5-6			4	4-5-6							6			14.32	13.56	18	11			
		16	4-7			4.5	4-7							6.7			15.28	14.52					
		18	4-8	4-5		4.5,6	4-8							6.7-8			17.19	16.43	20	13			
		19	4-9	4-5-6		4-7	4-8							6-9			18.14	17.34	22	14			
VPL21 VPL22 VPL23 VPL24 VPL25	S3M060 S3M100 S3M150	20	4-10			4-7							6-9			19.1	18.34			皮带宽度10 S3M100 A:11 W:15 L:23			
		22	4-8			4-7	4-10	4-10					6-9			21.01	20.25	25	16				
		24	4-11	4-10		6.7	4-8	4-8		4-6	6-9	6-8		6-9			22.92	22.16	14		25		
		25	4-10	4-11	8-10-11	6-8	4-11	4-10	8	6-8	9-11	9-10		10-11			23.87	23.11	16		28		
		26	5-11			6-8	5-11		8	6-8	9-11	9-10		10-11			24.83	24.07			18		
VPL31 VPL32 VPL33 VPL34 VPL35	A B	28	5-13	8-13		6-10	5-13		5-10	8	6-10	9-12	9-12			10-12	26.74	25.98	18	30	皮带宽度15 S3M150 A:17 W:21 L:29		
		30	6-15	6-14	8-14	6-13	6-15		6-12	8-11	6-13	9-15	9-15			10-15	28.65	27.89	20	32			
		32	6-17	6-16	8-16	6-15	6-16		6-12	8-11	6-14	9-17	9-16			10-17	30.56	29.8	20	35			
		34	6-20	6-18	8-18	6-18	6-20	6-18	8-13	6-18	9-23	9-23		10-20			32.47	31.71	26	40			
		36	6-18			6-18			8-13	6-18	9-23	9-23		10-20			34.38	33.62	26	40			
VPL31 VPL32 VPL33 VPL34 VPL35	A B	40	8-24	8-23		8-22	8-24	8-21	8-16	8-22	11-24	11-24			12-24	38.2	37.44	30	44	皮带宽度15 S3M150 A:17 W:21 L:29			
		44	8-28			8-26	8-28	8-23	8-18	8-26	11-28	11-28			12-28	42.02	41.25	32	48				
		48	8-30	8-25		8-28	8-30	8-25	8-20	8-28	11-30	11-30			12-30	45.84	45.07	34	50				
		50	8-32	8-28		8-30			8-28	11-32	11-30			12-32	47.75	46.98	34	52					
		60	8-38	8-33		8-36	8-35	8-30	8-22	8-33	11-38	11-35			12-38	57.3	56.53	39	61				
72	8-50	8-42	8-40	8-48	8-46	8-38			10-50	10-46			10-50	68.76	67.99	50	74						



请按图示订货

■ VPL34-S3M150-60-B-N-d20

型号			带轮形状	轴孔规格dH7(最小单位1)							
代码	齿型	齿数		A型			B/K型				
				H	P	N	H	P	N		
VPL34	S3M150	60	B	8-38	8-33	8-35	8-30	8-22			



交期Delivery

7天 发货

本产品发货时间不含周日