


高扭矩圆弧齿同步带轮 ◀ HTDH8M型(齿距8)




型号				材质		表面处理
皮带宽度20mm	皮带宽度25mm	皮带宽度30mm	皮带宽度40mm	带轮	法兰	
A:22 W:27	A:28 W:33	A:33 W:38	A:44 W:49	铝合金		本色阳极氧化
VPT01□□H8M200	VPT21□□H8M250	VPT31□□H8M300	VPT41□□H8M400			黑色阳极氧化
VPT02□□H8M200	VPT22□□H8M250	VPT32□□H8M300	VPT42□□H8M400			喷细砂无电解镍
VPT03□□H8M200	VPT23□□H8M250	VPT33□□H8M300	VPT43□□H8M400			发黑
VPT04□□H8M200	VPT24□□H8M250	VPT34□□H8M300	VPT44□□H8M400	S45C SPCC		喷细砂无电解镍
VPT05□□H8M200	VPT25□□H8M250	VPT35□□H8M300	VPT45□□H8M400			


标准齿形



带轮形状:A型



带轮形状:B型



铝合金材质时: $t_1 = (w-a)/2 - 0.5$, S45C材质时: $t_1 = 1.5$

■轴孔P.N.C螺孔尺寸表

轴孔内径dH7	M	紧定螺钉(附件)
12	M4	M4×3
12.7~17	M5	M5×4
18~30	M6	M6×5
31~45	M8	M8×6
46~65	M10	M10×8


- 同步带轮默认配好米螺钉出货;
- 为保证齿形完整, 螺孔打在齿底, 当齿数不能等分时, 螺孔会打在相邻齿底, 此时, 螺孔角度略有偏差, 不一定是120°;
- 部分产品存在改制/追加, 可能存在内孔/挡边追加加工后未表面处理的情况;
- 如需防锈, 请选用铝合金材质, 也可指定SUS304材质或碳钢材质且表面处理是镀锌的产品。
- 安昂所有同步带轮默认选用冲压挡圈, 但也可能存在车削加工的挡边, 具体以实物为准。




视角标准: 第一视角

轴孔规格


H圆孔




P圆孔+螺孔



N新JIS键槽孔+螺孔
C旧JIS键槽孔+螺孔




V台阶孔




A型带轮V孔

F台阶孔
(轮毂侧沉孔)



B型带轮V孔

Y两端台阶孔



仅适用A型。

型号		带轮 形状	轴孔规格dH7(最小单位1)										轴孔V、F		轴孔Y (最小单位1)		P.D.	O.D.	D	F	E	带轮 公称宽度				
代码	齿数		A型					B型					Z(最小单位1)		J (最小单位0.1)							Q-R	S-T	A	W	L
			H	P	N-C	V	Y	H	P	N-C	V-F	A型	B型													
铝合金材质		18	A B	12-28	12-26	12-26	12-26	12-26	12-28	12-22	12-20	12-26	15-28	15-28	18-28		45.84	44.47	32	52	36	皮带宽度20				
VPT01-H8M200		19		12-32	12-28	12-28	12-30	12-30	12-31	12-25	12-20	12-29	15-32	15-31	18-32		48.38	47.01	35	55	40	H8M200				
VPT02-H8M200		20		12-32	12-30	12-30	12-30	12-30	12-32	12-26	12-22	12-30	15-32	15-32	18-32		50.93	49.56	36	58		A:22				
VPT03-H8M200		21		12-37	12-32	12-32	12-35	12-35	12-36	12-30	12-24	12-34	15-37	15-36	18-37		53.47	52.1	40	61	45	W:27				
VPT21-H8M250		22		12-37	12-34	12-34	12-35	12-35	12-37	12-30	12-25	12-35	15-37	15-37	18-37		56.02	54.65	41			L:42(47)★				
VPT22-H8M250		24		12-42	12-40	12-40	12-40	12-40	12-42	12-34	12-28	12-40	15-42	15-42	18-42		61.12	59.75	46	67	50	皮带宽度25				
VPT23-H8M250		25		12-48	12-40	12-40	12-46	12-46	12-44	12-36	12-28	12-42	15-48	15-44	18-48		63.66	62.29	48	70	56	H8M250				
VPT31-H8M300		26		14-50	14-45	14-45	14-48	14-48	14-47	14-39	14-31	14-45	18-50	18-47	21-50		66.21	64.84	51	74	58	A:28				
VPT32-H8M300		28		14-52	14-48	14-48	14-50	14-50	14-51	14-43	14-35	14-49	18-52	18-51	21-52	A型时	71.30	69.93	55	80	60	W:33				
VPT41-H8M400		30		14-59	14-50	14-50	14-57	14-57	14-56	14-46	14-38	14-54	18-59	18-56	21-59	30≤J≤W30	76.39	75.02	60	87	67	L:48(53)★				
VPT42-H8M400		32		14-59	14-55	14-50	14-57	14-57	14-59	14-49	14-45	14-57	18-59	18-59	21-59		81.49	80.12	63			皮带宽度30				
VPT43-H8M400		34		16-67	16-60	16-60	16-65	16-65	16-66	16-56	16-48	16-64	20-67	20-66	26-67	B型时	86.58	85.21	70	95	75	H8M300				
S45C材质		36		16-72	16-65	16-65	16-70	16-70	16-71	16-61	16-50	16-69	20-72	20-71	26-72	30≤J≤L30	91.67	90.30	75	99	80	A:33				
VPT04-H8M200		38		16-76	16-65	16-65	16-74	16-74	17-76	16-65	16-50	16-74	20-76	20-76	26-76		96.77	95.40	80	104	84	W:38				
VPT05-H8M200		40		20-80	20-65	20-50	20-80	20-75	20-80	20-65	20-50	20-79	25-82	25-81	27-82		101.86	100.49	85	111	90	L:53(58)★				
VPT24-H8M250		44		20-80	20-65	20-50	20-80	20-75	20-80	20-65	20-50	20-80	25-92	25-86	27-92		112.05	110.68	90	119	100	皮带宽度40				
VPT25-H8M250		48	20-80	20-65	20-50	20-80	20-75	20-80	20-65	20-50	20-80	25-92	25-86	27-95		122.23	120.86	127	105		H8M400					
VPT34-H8M300		50	20-80	20-65	20-50	20-80	20-75	20-80	20-65	20-50	20-80	25-95	25-89	27-95		127.32	125.95	100	135	115	A:44					
VPT35-H8M300		60	20-80	20-65	20-50	20-80	20-75	20-80	20-65	20-50	20-80	25-95	25-89	27-95		152.79	151.42	160	140		W:49					
VPT44-H8M400		72	20-80	20-65	20-50	20-80	20-75	20-80	20-65	20-50	20-80	22-95	22-95	22-95		183.35	181.98	190	170		L:64(69)★					

注意事项: 1. 轴孔规格H/V/F/Y时, 无螺孔; 2. 孔径13/14/17/21~29/31/32/46~49不适用轴孔规格C; 3. ★齿数44~72只适用L()内的尺寸;
4. 当选购新JIS键槽孔+螺孔的轴孔直径d为10时, 键槽尺寸可选择标准型键槽N-d10或加宽型键槽N-d10K(请参阅同步带产品简介)。



请按图示订货

■VPT01-H8M200-60-A-H-d80

型号			带轮 形状	轴孔规格dH7(最小单位1)				
代码	齿型	齿数		A型				
				H	P	N-C	V	Y
VPT01	H8M200	60	A	20-80	20-65	20-50	20-80	20-75



交期Delivery

5天

发货

本产品发货时间不含周日