夹持型高扭矩同步带轮 ◄S3M/S5M/S8M型

代码	类型	材质		表面处理	附件
		带轮	法兰		
VPM01	夹持型	铝合金	铝合金	本色阳极氧化	内六角圆柱头螺钉

1.夹持型同步轮默认配好内六角螺钉出货；
2.部分产品存在改制/追加工，可能存在内孔/挡边追加工后未表面处理的情况；
3.如需防锈，请选用铝合金材质，也可指定SUS304材质或碳钢材质且表面处理是镀镍的产品。
4，安昂所有同步轮默认选用冲压挡圈，但也可能存在车削加工的挡边，具体以实物为准。

标准齿型

S3M型（齿距：3.0）



S5M型（齿距：5.0）



S8M型（齿距：8.0）







B向视图

视角标准：第一视角

型号			轴孔规格dH7(最小单位1)	P.D.	O.D.	D	F	E	L	V	带轮公称宽		夹紧螺钉	
代码	齿型	齿数									A	W	M-长度	紧固扭矩(N·M)
VPM01	S3M060 S3M100	24	4	22.92	22.16	13	25	16	9	2	皮带宽度6 S3M060 A:7 W:11		M2-8	0.4
		26		24.83	24.07		28	18						
		28		26.74	25.98	13	30	20					M2.5-8	
		30	6 8	28.65	27.89	20	32	23						
		32		30.56	29.8		35	25						
		36		34.38	33.62	26	40	28	12.5		皮带宽度10 S3M100 A:11 W:15		M3-10	1.5
		40	8 10	38.2	37.44		44	32						
		44		42.02	41.25	31	48	36					M4-14	3.5
		48	8 10 11 12	45.84	45.07	33	50	38	14					
		50	8 10 11 12 13 14	47.75	46.98	36	52	40						
		60	8 10 11 12 13 14 15 16	57.3	56.53	41	61	46	15.5				M5-16	6
	S5M100 S5M150	24	8 10	38.2	37.24	26	45	30	12.5	2.5	皮带宽度10 S5M100 A:11 W:16 皮带宽度10 S5M150 A:17 W:22		M3-10	1.5
		25		39.79	38.83									
		26		41.38	40.42	31	48	35	14				M4-14	3.5
		28		44.56	43.6									
		30	10	47.75	46.79		52	36						
		32	10 11 12 13 14	50.93	49.97	36	55	40						
		34	10 11 12 13 14 15 16	54.11	53.15	41	61	45	15.5				M5-16	6
		36	10 11 12 13 14 15 16	57.3	56.34									
		40	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	63.66	62.7	46	67	50						
		44	12 13 14 15 16 17 18 19	70.03	69.07		74	58	15.5				M5-16	6
			20 21 22 23 24			55			16.5				M6-20	12
		48	12 13 14 15 16 17 18 19	76.39	75.43	46	83	63	15.5				M5-16	6
			20 21 22 23 24 25			55			16.5				M6-20	12
		50	12 13 14 15 16 17 18 19	79.58	78.62	46	87	67	15.5				M5-16	6
			20 21 22 23 24 25			55			16.5				M6-20	12
		60	12 13 14 15 16 17 18 19	95.49	95.43	46	99	80	15.5				M5-16	6
			20 21 22 23 24 25			55			16.5				M6-20	12
	S8M150 S8M250	20	12 13 14	50.93	49.56	36	58	40	14	2.5	皮带宽度15 S8M150 A:17 W:22 皮带宽度25 S8M250 A:28 W:33		M4-14	3.5
		22	12 13 14 15 16	56.02	54.65	41	61	45	16				M5-16	6
		24	12 13 14 15 16 17 18 19	61.12	59.74	46	67	50						
		25	12 13 14 15 16 17 18 19	63.66	62.29		70	56						
		28	15 16 17 18 19	71.3	69.93		80	60						
			20 21 22 23 24 25			55			17				M6-20	12
		30	15 16 17 18 19	76.39	75.02	46	87	67	16				M5-16	6
			20 21 22 23 24 25			55			17				M6-20	12
		32	18 19	81.49	80.12	46			16				M5-16	6
			20 21 22 23 24 25			55			17				M6-20	12
		34	18 19	86.58	85.21	46	95	75	16				M5-16	6
			20 21 22 23 24 25			55			17				M6-20	12
		36	18 19	91.67	90.3	46	99	80	16				M5-16	6
			20 21 22 23 24 25			55			17				M6-20	12

■VPM01-S8M150-20-d14

型号			轴孔规格dH7(最小单位1)
代码	齿型	齿数	
VPM01	S8M150	20	12 13 14
	S8M250	22	12 13 14 15 16

请按图示订货

交期Delivery 5天 发货

本产品发货时间不含周日