


夹持型高扭矩同步带轮 ◀ S3M/S5M/S8M型




标准齿型


S3M型 (齿距: 3.0)



S5M型 (齿距: 5.0)






S8M型 (齿距: 8.0)



代码	类型	材质		表面处理	附件
		带轮	法兰		
VPM01	夹持型	铝合金	铝合金	本色阳极氧化	内六角圆柱头螺钉

1. 夹持型同步带轮默认配好内六角螺钉出货;
2. 部分产品存在改制/追加加工, 可能存在内孔/挡边追加加工后未表面处理的情况;
3. 如需防锈, 请选用铝合金材质, 也可指定SUS304材质或碳钢材质且表面处理是电镀的产品。
4. 安昂所有同步带轮默认选用冲压挡圈, 但也可能存在车削加工的挡边, 具体以实物为准。



视角标准: 第一视角

型号			轴孔规格dH7(最小单位1)	P.D.	O.D.	D	F	E	L	V	带轮公称宽		夹紧螺钉						
代码	齿型	齿数									A	W	M-长度	紧固扭矩(N·M)					
VPM01	S3M060 S3M100	24	4	22.92	22.16	13	25	16	9	2	皮带宽度6 S3M060 A:7 W:11	M2-8	0.4						
		26		24.83	24.07		28	18											
		28		26.74	25.98		30	20											
		30	6 8	28.65	27.89	20	32	23	12.5			M2.5-8	1.5						
		32		30.56	29.8		35	25											
		36		34.38	33.62		40	28				M3-10	1.5						
		40	8 10	38.2	37.44	26	44	32	皮带宽度10 S3M100 A:11 W:15					M4-14	3.5				
		44		42.02	41.25		31	48				36							
		48		45.84	45.07		33	50				38	14	M4-14	3.5				
		50	8 10 11 12 13 14	47.75	46.98	36	52	40			15.5	M5-16				6			
		60		8 10 11 12 13 14 15 16	57.3	56.53	41	61					46						
		S5M100 S5M150		24	8 10	38.2	37.24	26					45	30	12.5		2.5	皮带宽度10 S5M100 A:11 W:16	M3-10
	25		39.79	38.83		31	48				35	M4-14	3.5						
	26		41.38	40.42			52				36			15.5		M5-16			
	28		44.56	43.6							67								50
	30		10	47.75			46.79		52			36	15.5						M5-16
	32		10 11 12 13 14	50.93	49.97	36	55	40	15.5		M5-16	6							
	34		10 11 12 13 14 15 16	54.11	53.15	41	61	45						15.5	M5-16	6			
	36		10 11 12 13 14 15 16	57.3	56.34		46	67					50						15.5
	40		10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	63.66	62.7			55	74		58	15.5	M5-16						
	44		12 13 14 15 16 17 18 19	70.03	69.07	46			83		63			15.5	M5-16	6			
	48		20 21 22 23 24	76.39	75.43		55		87		67							15.5	M5-16
			12 13 14 15 16 17 18 19																
			20 21 22 23 24 25																
			12 13 14 15 16 17 18 19																
			20 21 22 23 24 25																
	50		20 21 22 23 24 25	79.58	78.62	46	99	80	15.5		M5-16	6							
			12 13 14 15 16 17 18 19																
			20 21 22 23 24 25																
			12 13 14 15 16 17 18 19																
			20 21 22 23 24 25																
	60		12 13 14	50.93	49.56	36	58	40	14		16.5	M4-14	3.5						
			22 12 13 14 15 16																
			24 12 13 14 15 16 17 18 19																
			25 12 13 14 15 16 17 18 19																
		28 15 16 17 18 19																	
	S8M150 S8M250	20 21 22 23 24 25	71.3	69.93	55	80	60	17	16		2.5	皮带宽度15 S8M150 A:17 W:22	M5-16	6					
		15 16 17 18 19																	
		30 15 16 17 18 19																	
		20 21 22 23 24 25																	
		18 19																	
		32	20 21 22 23 24 25	81.49	80.12	55	87	67	16				17	皮带宽度25 S8M250 A:28 W:33	M5-16	6			
			18 19																
			20 21 22 23 24 25																
		34	18 19	86.58	85.21	46	95	75	16				17		M5-16	6			
			20 21 22 2 24 25																
			18 19																
		36	20 21 22 23 24 25	91.67	90.3	46	99	80	16			17	M5-16		6				
			20 21 22 23 24 25																