

梯形齿同步带轮 ◀ T10型(齿距10.0)

型号						材质		表面处理
皮带宽度15mm	皮带宽度20mm	皮带宽度25mm	皮带宽度30mm	皮带宽度40mm	皮带宽度50mm	带轮	法兰	
A:17 W:22	A:22 W:27	A:27 W:32	A:32 W:37	A:43 W:48	A:53 W:58	铝合金	SPCC	本色阳极氧化
VPR01□□T10150	VPR21□□T10200	VPR31□□T10250	VPR41□□T10300	VPR51□□T10400	VPR61□□T10500			黑色阳极氧化
VPR02□□T10150	VPR22□□T10200	VPR32□□T10250	VPR42□□T10300	VPR52□□T10400	VPR62□□T10500			喷细砂无电解镍
VPR03□□T10150	VPR23□□T10200	VPR33□□T10250	VPR43□□T10300	VPR53□□T10400	VPR63□□T10500			发黑
VPR04□□T10150	VPR24□□T10200	VPR34□□T10250	VPR44□□T10300	VPR54□□T10400	VPR64□□T10500			喷细砂无电解镍
VPR05□□T10150	VPR25□□T10200	VPR35□□T10250	VPR45□□T10300	VPR55□□T10400	VPR65□□T10500	S45C	SPCC	









■轴孔P·N·C螺孔尺寸表

轴孔内径 dH7	M	附件 紧定螺钉
8~12	M4	M4×3
12.7~17	M5	M5×4
18~30	M6	M6×5
31~45	M8	M8×6
46~70	M10	M10×8

- 1.同步带默认配好机床螺钉出货;
- 2.部分产品存在改制/追加加工,可能存在内孔/挡边追加加工后未表面处理的情况;
- 3.为保证齿形完整,螺孔打在齿底,当齿数不能等分时,螺孔会打在相邻齿底,此时,螺孔角度略有偏差,不一定是120°;
- 4.如需防锈,请选用铝合金材质,也可指定SUS304材质或碳钢材质且表面处理是镀锌的产品。
- 5.安昂所有同步带轮默认选用冲压挡圈,但也可能存在车削加工的挡边,具体以实物为准。

轴孔规格



当齿数为60时,
t=2.0 (切割法兰)

■T10250/T10300/T10400
齿数44~60时,尺寸为11,
■T10400/T10500时,尺寸为(L-W)/2.



视角标准:第一视角

型号			带轮 形状	轴孔规格dH7(最小单位1)										轴孔V、F		轴孔Y (最小单位1)		P.D.	O.D.	D	F	E	带轮公称宽度			
代码	齿型	齿数		A型					B型					Z(最小单位1)		J(最小单位0.1)							Q:R	S:T	A	W
				H	P	N·C	V	Y	H	P	N·C	V·F	A型	B型	A型	B型	A型	B型								
VPR01		12	8-23	10-18	8-17	8-21	8-21	—	—	—	—	10-23	—	14-32	—	14-32	38.2	36.35	—	40	27	皮带宽度15				
VPR02		14	10-31	10-26	10-20	10-29	10-29	12-28	10-22	10-17	10-26	12-31	12-28	14-36	—	14-36	44.56	42.7	32	48	35	T10150				
VPR03		15	10-32	10-26	10-22	10-30	10-30	12-29	10-23	10-17	10-27	12-32	12-29	14-36	—	14-36	47.75	45.9	33	52	36	A:17 W:22 L:37				
VPR04		16	12-36	12-30	12-26	12-34	12-34	12-33	12-27	12-21	12-31	14-36	14-33	14-41	—	14-41	50.93	49.05	37	58	40	皮带宽度20				
VPR21		18	12-41	12-30	12-30	12-39	12-39	12-36	12-30	12-23	12-34	14-41	14-36	14-41	—	14-41	57.3	55.45	40	61	45	T10200				
VPR22		20	12-46	12-40	12-36	12-44	12-44	12-43	12-35	12-29	12-41	14-46	14-43	14-46	—	14-46	63.66	61.8	47	67	50	A:22 W:27 L:42				
VPR23		22	12-56	12-48	14-43	12-54	12-61	12-46	12-38	12-31	12-44	14-56	14-46	14-52	—	14-52	70.03	68.15	50	80	60	皮带宽度25				
VPR31		24	12-63	12-50	14-44	12-61	12-61	12-56	12-46	12-40	12-54	14-63	14-56	14-54	—	14-54	76.39	74.55	60	87	67	T10250				
VPR32	T5100	25	12-63	14-50	14-47	12-61	12-61	12-59	12-49	12-43	12-57	14-63	14-59	14-56	—	14-56	79.58	77.7	63	87	67	A:27 W:32 L:47(52)				
VPR33		26	12-63	14-50	14-50	12-61	12-61	12-59	12-49	12-43	12-57	14-63	14-59	14-63	—	14-63	89.13	87.25	70	95	75	皮带宽度30				
VPR34	T5150	28	12-71	16-57	16-50	12-66	12-64	12-66	12-56	12-46	12-64	14-68	14-66	14-63	—	14-63	95.49	93.65	75	104	84	T10300				
VPR35	T5200	30	12-76	16-65	16-50	12-74	12-74	12-71	12-61	12-50	12-69	14-76	14-71	18-71	—	18-71	101.86	100	85	111	90	A:32 W:37 L:52(57)				
VPR41	T5250	32	20-80	20-70	20-55	20-80	20-80	20-80	20-65	20-55	20-79	25-82	22-81	18-76	—	18-76	108.23	106.4	90	115	95	皮带宽度40				
VPR42		34	20-80	20-70	20-55	20-80	20-80	20-84	20-70	20-55	20-82	22-92	22-86	18-80	—	18-80	114.59	112.75	95	123	102	T10400				
VPR43		36	20-85	20-70	20-55	20-83	20-83	20-85	20-70	20-55	20-83	25-94	25-91	22-82	—	22-82	127.32	125.45	100	135	115	A:43 W:48 L:61(63)				
VPR51		40	20-85	20-70	20-55	20-83	20-83	20-85	20-70	20-55	20-83	25-95	25-95	25-92	—	25-92	140.06	138.2	100	152	130	皮带宽度50				
VPR52		44	20-85	20-70	20-55	20-83	20-83	20-85	20-70	20-55	20-83	25-95	25-95	25-95	—	25-95	152.79	150.95	100	160	140	T10500				
VPR53		48	20-85	20-70	20-55	20-83	20-83	20-85	20-70	20-55	20-83	25-95	25-95	25-95	—	25-95	159.15	157.3	100	170	150	A:53 W:58 L:70				
VPR61		50	20-85	20-70	20-55	20-83	20-83	20-85	20-70	20-55	20-83	25-95	25-95	25-95	—	25-95	190.99	189.1	100	200	180	注意:齿数44-60				
VPR62		60	20-85	20-70	20-55	20-83	20-83	20-85	20-70	20-55	20-83	25-95	25-95	25-95	—	25-95	190.99	189.1	100	200	180	只适用于L()内				
VPR63																						的尺寸。				
VPR64																										
VPR65																										

- 1.选择轴孔规格H、V、F、Y时,无螺孔。2.孔径6.35仅适用轴孔规格H、P、V、F。3.孔径9不适用轴孔规格N。4.齿数44~60只适用于L()内的尺寸。
- 5.选购新JIS键槽+螺孔的轴孔直径d为10时,键槽尺寸可选择N-d10或N-d10K(请参阅同步带产品简介)。6.“可选加工”见同步带产品简介。
- 7.孔径8、9、11、13、14、17、21~29、31、32、46~49不适用轴孔规格C。

■VPR21-T10200-14-A-H-d15



请按图示订货

型号			带轮 形状	轴孔规dH7(最小单位1)					
代码	齿型	齿数		A型			B型		
				A	H	P	N·C	H	P
VPR21	T10200	14	A	10~31	10~26	10~20	12~28	10~22	10~17



交期Delivery

5天

发货

本产品发货时间不含周日