



同步轮惰轮 ◀ S5M型




单轴承



中心双轴承



双轴承



采用旋铆工艺安装冲压挡圈，挡圈尺寸指定或工艺限制无法加工时，存在车削挡圈的情形；



视角标准:第一视角

注:部分产品可能存在库存改制;追加加工内孔及挡边尺寸,内孔及挡边可能未做表面处理

代码	类型	带轮类型	材质			表面处理	
			主体	法兰	轴承		
VTP01	单轴承 中心双轴承	S5M	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	
VTP02			S45C	SPCC		发黑	
VTP03			S45C	SPCC		喷细砂无电解镍	
VTH01	双轴承		铝合金	铝合金		本色阳极氧化	
VTH02			S45C	SPCC		发黑	
VTH03			S45C	SPCC		喷细砂无电解镍	

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	dh	轴承尺寸			
代码	齿数	带轮类型									轴承型号×数量	d	D	B
单轴承 中心双轴承 VTP01 VTP02 VTP03	16	S5M100	25.46	24.5	32	20	11	16	5	15	606ZZ×1	6	17	6
	18	S5M100	28.65	27.69	33	22					698ZZ×1		19	6
	20	S5M150	31.83	30.87	36	24	17	22	21	17	698ZZ×1	8	19	6
		S5M150									698ZZ×2			
	22	S5M100	35.01	34.05	40	27	11	16	4	21	628ZZ×1	10	24	8
		S5M150					17	22			628ZZ×2			
	24	S5M100	38.2	37.24	45	30	11	16	4	23	6000ZZ×1	10	26	8
		S5M150					17	22			6000ZZ×2			
	25	S5M100	39.79	38.83	45	30	11	16	4	23	6000ZZ×1	10	26	8
		S5M150					17	22			6000ZZ×2			
	26	S5M100	41.38	40.42	48	35	11	16	3.5	27	6200ZZ×1	10	30	9
		S5M150					11	16			6200ZZ×2			
	28	S5M100	44.56	43.6	48	35	17	22	6.5	29	6201ZZ×1	12	32	10
		S5M150					17	22			6201ZZ×2			
	30	S5M100	47.75	46.79	52	36	11	16	3	29	6201ZZ×1	12	32	10
		S5M150					17	22			6201ZZ×2			
	32	S5M100	50.93	49.97	55	40	11	16	3	23	6000ZZ×2	10	26	8
		S5M150					17	22			6201ZZ×1			
	36	S5M100	57.3	56.34	61	45	11	16	3	29	6201ZZ×1	12	32	10
	40	S5M100	63.66	62.7	67	50					6201ZZ×1			

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸					
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B		
双轴承 VTH01 VTH02 VTH03	16	S5M150	25.46	24.5	32	20	17	22	15	606ZZ×2	6	17	6		
		S5M250					27	32							
	18	S5M150	28.65	27.69	33	22	17	22	17	698ZZ×2	8	19		7	
		S5M250					27	32							
	20	S5M150	31.83	30.87	36	24	17	22	20	608ZZ×2	8	22			6
		S5M250					27	32							
	22	S5M150	35.01	34.05	40	27	17	22	17	698ZZ×2	6	19	5		
		S5M250					27	32							
	24	S5M150	38.2	37.24	45	30	17	22	17	696ZZ×2	6	15		9	
		S5M250					27	32							
	25	S5M100	39.79	38.83	45	30	11	16	17	6900ZZ×2	10	22			6
		S5M150					17	22							
		S5M250					27	32							
	25A	S5M100	39.79	38.83	45	30	11	16	13	6200ZZ×2	12	28	8		
		S5M150					17	22							
		S5M250					27	32							
	26	S5M150	41.38	40.42	48	35	17	22	27	6001ZZ×2	12	32		10	
		S5M250					27	32							
	28	S5M100	44.56	43.6	48	35	11	16	20	6002ZZ×2	15	35			11
		S5M150					17	22							
		S5M250					27	32							
	30	S5M150	47.75	46.79	52	36	17	22	25	6202ZZ×2	15	32	9		
		S5M250					27	32							
	32	S5M150	50.93	49.97	55	40	17	22	29	6002ZZ×2	15	32		11	
		S5M250					27	32							
	36	S5M150	57.3	56.34	61	45	17	22	29	6202ZZ×2	15	32			11
S5M250		27					32								
40	S5M150	63.66	62.7	67	50	17	22	29	6202ZZ×2	15	32	11			
	S5M250					27	32								



请按图示订货

■ VTH03-40-S5M250

型号		带轮类型
代码	齿数	
VTH03	40	S2M150 S2M250



交期Delivery

5天

发货

本产品发货时间不含周日