

免键梯形齿同步带轮 ◀ XL型(齿距5.08)



型号	材质			表面处理		
	带轮	法兰	衬套	带轮	法兰	衬套
皮带宽度12.7mm (1/2inch) A : 14 W : 19 VAA01□□XL050	铝合金	铝合金	S45C	本色阳极氧化	本色阳极氧化	发黑
VAA03□□XL050	S45C	SPCC	S45C	发黑	发黑	发黑




注:部分产品可能存在库存改制,追加加工内孔及挡边尺寸,内孔及挡边可能未做表面处理

带轮形状:E型

带轮形状:F型

3/2

齿形(ISO标准齿条尺寸)



采用旋铆工艺安装冲压挡圈,挡圈尺寸指定或工艺限制无法加工时,存在车削挡圈的情形;



视角标准:第一视角

型号		带轮 形状	轴孔规格dH7 (根据胀套孔径表选择)		P.D.	O.D.	F	E	A	W
			XL050							
代码	齿数		E 型 ST胀套	F 型 SH胀套						
VAA01-XL050 VAA03-XL050	20	E	8	/	32.34	31.83	40	27	XL050 A:14 W:19	
	21				33.96	33.45				
	22		F	8	8	35.57	35.07	45		30
	24					38.81	38.3			
	25	8 10 11 12		8 10 11	40.43	39.92	48	35		
	26				42.04	41.53				
	28	8-17(无9,13)		8-12(无9)	45.28	44.77	55	40		
	30	10-17(无13)		10-12	48.51	48				
	32				51.74	51.24	61	45		
	34	10-18(无13)		10-12	54.98	54.47				
	36	10-22 (无13,21)		10-12	58.21	57.7	67	50		
	38				61.45	60.94				
	40	10-30 (无13,21,23,26,27,29)		10-12	64.68	64.17	74	58		
	42				67.91	67.41				
	44				71.15	70.64	80	60		
	46				74.38	73.87				
	48	10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 27 28 30 32		10-12	77.62	77.11	87	67		
	50				80.85	80.34				
	60			97.02	96.51	104	84			
	72			116.43	115.92	123	102			

胀套孔径尺寸

dH7	容许最大扭矩N.m		D		(L)
	ST胀套	SH胀套	ST胀套	SH胀套	
8	16	8.5	25.5	24.5	8.5
10	39	18	30	29	10.5
11	43	20	31	30	
12	48	23	32	31	
14	73		35		
15	78		36		12
16	83		37		13
17	88	/	38	/	
18	154		43		14
19	163		45		
20	171		46		14
22	186		48		
24	206		50		
25	216	/	52	/	
28	353		54		15.5
30	382		57		
32	412		59		16.5



■ VAA01-XL050-22-E-d8

型号		带轮形状	轴孔规格d H7
代码	齿数		
VAA01-XL050	22	E	8

请按图示订货



交期Delivery

7天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn 400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌,让采购更便捷,让设计更高效!