


免键梯形齿同步带轮

◀ L型(齿距9.525)
带筒易厚壁型免键胀套(定心功能)



型号				材质			表面处理		
皮带宽度12.7mm (1/2inch)	皮带宽度19.1mm (3/4inch)	皮带宽度25.4mm (1inch)	皮带宽度38.1mm (1.5inch)	带轮	法兰	免键 胀套	带轮	法兰	免键 胀套
A : 14 W : 19	A : 21 W : 26	A : 27 W : 32	A : 40 W : 45	铝合金	铝合金	S45C	本色阳极氧化 /		
VAB41□□L050	VAB51□□L075	VAB61□□L100	VAB71□□L150				发黑 发黑 发黑		
VAB43□□L050	VAB53□□L075	VAB63□□L100	VAB73□□L150	S45C	SPCC		喷细砂无电解镍		
VAB44□□L050	VAB54□□L075	VAB64□□L100	VAB74□□L150						

注:部分产品可能存在用库存改制,追加加工内孔及挡边尺寸,内孔及挡边可能未做表面处理






采用旋铆工艺安装冲压挡圈,挡圈尺寸指定或工艺限制无法加工时,存在车削挡圈的情形;

■Y尺寸:

L050	Y=13
L075	d8~10 Y=14 d≥12 Y=18
L100	d8~10 Y=14 d12~22 Y=22 d≥24 Y=23.5
L150	d8~10 Y=19 d12~32 Y=28 d≥35 Y=32



视角标准:第一视角



型号		带轮 形状	轴孔规格dH7(根据胀套尺寸表选择)								P.D.	O.D.	F	E	A	W
代码	齿数		L050		L075		L100		L150							
			E型	F型	E型	F型	E型	F型	E型	F型						
VAB41-L 050 VAB43-L 050 VAB44-L 050 VAB51-L 075 VAB53-L 075 VAB54-L 075 VAB61-L 100 VAB63-L 100 VAB64-L 100 VAB71-L 150 VAB73-L 150 VAB74-L 150	14	E 														

胀套尺寸

dH7	8	10	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	40	45	50
容许最大扭矩 N.m	19.6	27.5	44.1	63.7	80.4	83.3	92.2	95.1	98.1	216	255	363	392	441	500	530	883	1079	1285	1706
D	23.5	25.5	28.5	30.5	31.5	33	33.5	34.5	35.5	42	44	46	47	50	52	54	62	67	72	77
(L)	6		6.5				8				8.5				10				10.5	



请按图示订货

■ VAB41-L050-14-E-d8

型号		带轮形状	轴孔规格d H7	
代码	齿数		L050	
VAB41-L050	14	E	E	F
	15	F	8-12	8 10



交期Delivery

7天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌,让采购更便捷,让设计更高效!