

免键梯形齿同步带轮 ◀ H型(齿距12.7)



型号				材质			表面处理		
皮带宽度 19.1mm (3/4inch)	皮带宽度 25.4mm (1inch)	皮带宽度 38.1mm (1.5inch)	皮带宽度 50.8mm (2inch)	带轮	法兰	衬套	带轮	法兰	衬套
A : 21 W : 26	A : 27 W : 32	A : 40 W : 45	A : 54 W : 59						
VAC01□□H075	VAC11□□H100	VAC21□□H150	VAC31□□H200	铝合金	铝合金		本色阳极氧化	发黑	
VAC03□□H075	VAC13□□H100	VAC23□□H150	VAC33□□H200				发黑	发黑	发黑
VAC04□□H075	VAC14□□H100	VAC24□□H150	VAC34□□H200	S45C	SPCC	S45C	喷细砂无电解镀镍		

注：部分产品可能存在用库存改制，追加加工内孔及挡边尺寸，内孔及挡边可能未做表面处理


3.2/

齿形(ISO标准齿条尺寸)




■带 *号R尺寸适用于19以下齿数。

带轮形状:E型



带轮形状:F型



采用旋铆工艺安装冲压挡圈，挡圈尺寸指定或工艺限制无法加工时，存在车削挡圈的情形；



视角标准:第一视角

型号		带轮 形状	轴孔规格dH7(根据胀套孔径表选择)								P.D.	O.D.	F	E	A	W									
			H075		H100		H150		H200																
代码	齿数		E 型 ST 胀套	F 型 SH 胀套	E 型 ST 胀套	F 型 ST 胀套	E 型 ST 胀套	F 型 ST 胀套	E 型 ST 胀套	F 型 ST 胀套															
VAC01-H075 VAC03-H075 VAC04-H075	14	E	12-17(无13)				15-17		16-17 16-17		56.6	55.22	61	45	H075 A: 21 W: 26										
	15		14-20				15-20		16-20 16-20		60.64	59.27	67	50											
	16		14-25(无21,23)				15 16 17 18 19 20 22 25		16 17 18 19 20 22 25		64.68	63.31	70	56											
	17										68.72	67.35	80	60											
VAC11-H100 VAC13-H100 VAC14-H100	18		72.77	71.39			H100 A: 27 W: 32																		
	19		14-25 (无21,23)					15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32		16 17 18 19 20 22 25 28 30 32		76.81	75.44	87	67										
	20							80.85	79.48	87	67														
	21		14-35 (无26,27 无21,23,31,33)					14-32 (无26,27 无21,23,31,33)		15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35		16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35		84.89	83.52	95	75								
VAC21-H150 VAC23-H150 VAC24-H150	22										88.94	87.56			H150 A: 40 W: 45										
	24		19-35 (无26,27 无21,23,31,33)				19-32 (无26,27, 21, 23,31,33)				19-35 (无26,27, 21, 23,31,33)					19-32 (无26,27, 21, 23,31,33)				97.02	95.65	104	84		
	25		20 22 24 25 28 30 32 35				20 22 24 25 28 30 32 35				20 22 24 25 28 30 32 35					101.06				99.69	111	90			
	26															105.11				103.73	111	90			
VAC31-H200 VAC33-H200 VAC34-H200	28		20 22 24 25 28 30 32 35				20 22 24 25 28 30 32 35				20 22 24 25 28 30 32				20 22 24 25 28 30 32 35				113.19				111.82	123	102
	30																		121.28				119.9	127	105
	32																		129.36				127.99	135	115
	34																		137.45				136.07	144	125
	36																	145.53				144.16	152	130	

胀套孔径尺寸

dH7	容许最大扭矩 N.m		D		(L)
	ST 胀套	SH 胀套	ST 胀套	ST 胀套	
12	48	23	32	31	10.5
14	73	37	35	36	12
15	78	39	36	37	
16	83	42	37	38	13
17	88	45	38	39	
18	154	48	43	40	14
19	163	49	45	42	
20	171	97	46	46	
22	186	110	48	47	
24	206	121	50	49	
25	216	124	52	51	
28	353	141	54	53	15.5
30	382	149	57	56	
32	412	163	59	58	16.5
35	451	173	63	61	



请按图示订货

■ VAC01-H075-14-E-d8

型号		带轮形状	轴孔规格 d H7	
代码	齿数		H075	
VAC01-H075	14	E	E	F
	15	F	8-12	8 10



交期Delivery

7天

发货

○本产品发货时间不含周日

同步轮

15



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

P488