

免键梯形齿同步带轮 ◀ H型(齿距12.7)带筒易厚壁型免键胀套(带定心功能)



型号				材质			表面处理		
皮带宽度	皮带宽度	皮带宽度	皮带宽度	带轮	法兰	衬套	带轮	法兰	衬套
19.1mm(3/4inch)	25.4mm(1inch)	38.1mm(1.5inch)	50.8mm(2inch)	铝合金	铝合金		本色阳极氧化	/	/
A : 21 W : 26	A : 27 W : 32	A : 40 W : 45	A : 54 W : 59	铝合金	铝合金		发黑	发黑	发黑
VAC41□□H075	VAC51□□H100	VAC61□□H150	VAC71□□H200	S45C	SPCC	S45C	喷细砂	无电镀锌	
VAC43□□H075	VAC53□□H100	VAC63□□H150	VAC73□□H200						
VAC44□□H075	VAC54□□H100	VAC64□□H150	VAC74□□H200						

注: 部分产品可能存在用库存改制, 追加加工内孔及挡边尺寸, 内孔及挡边可能未做表面处理


3/2

齿形(ISO标准齿条尺寸)




■带*号R尺寸适用于19以下齿数。

带轮形状:E型




带轮形状:F型



采用旋铆工艺安装冲压挡圈, 挡圈尺寸指定或工艺限制无法加工时, 存在车削挡圈的情形;

■Y尺寸:

H075	Y=18
H100	d12-22 Y=22 d≥24 Y=23.5
H150	d12-32 Y=28 d≥35 Y=32
H200	d12-32 Y=35 d≥35 Y=39



视角标准:第一视角

型号		带轮 形状	轴孔规格 dH7(根据胀套尺寸表选择)								P.D.	O.D.	F	E	A	W	
			H075		H100		H150		H200								
代码	齿数		E型	F型	E型	F型	E型	F型	E型	F型							
VAC41-H075 VAC43-H075 VAC44-H075	14	E	12 14 15 16								56.6	55.22	61	45	H075 A: 21 W: 26		
	15		14-19	14 15	14-19	14-19	14-19	60.64	59.27	67	50						
	16		14-20		14-20		14-20	64.68	63.31	70	56						
	17		14-22 (无21)		14 15 16 17 18 19 20 22				68.72	67.35	80	60					
	18						72.77	71.39									
	19		14-28	16 17					76.81	75.44	87	67					
	20		(无21,23,26,27)	18 19	14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28				80.85	79.48	87	67					
VAC51-H100 VAC53-H100 VAC54-H100	21	F	14-32 (无21,23,26,27)	19	14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32	14-30 (无21,23,26,27)	14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32				84.89	83.52	95	75	H100 A: 27 W: 32		
22					88.94	87.56											
24	19-32 (无21,23,26,27)		19 20 22 24 25 28 30 32		19-30 (无21,23,26,27)	19 20 22 24 25 28 30 32				97.02	95.65	104	84				
25	19 20 22 24 25 28 30 32 35				19 20 22 24 25 28 30 32 35				101.06	99.69	111	90					
26	20 22 24 25 28 30 32 35				20 22 24 25 28 30 32 35				105.11	103.73	111	90					
28	20 22 24 25 28 30 32 35 40				20 22 24 25 28 30 32 35 40				113.19	111.82	123	102					
VAC61-H150 VAC63-H150 VAC64-H150	30		20 22 24 25 28 30 32 35 40 45		20 22 24 25 28 30 32 35 40 45				121.28	119.9	127	105	H150 A: 40 W: 45				
32									129.36	127.99	135	115					
34									137.45	136.07	144	125					
VAC71-H200 VAC73-H200 VAC74-H200	36									145.53	144.16	152			130	H200 A: 54 W: 59	
38									153.62	152.24	165	140					
40									161.7	160.33	170	150					
42									169.79	168.41	180	155					
44									177.87	176.5	190	170					
48									194.04	192.67	205	180					
50									202.13	200.76	210	185					