


免键高扭矩圆弧齿同步带轮 ◀ S3M型(齿距3.0)





型号		材质			表面处理		
皮带宽度 10mm	皮带宽 15mm	带轮	法兰	衬套	带轮	法兰	衬套
A : 11 W : 15	A : 27 W : 32						
VAD01□□S3M100	VAD11□□S3M150	铝合金	铝合金		本色阳极氧化	发黑	
VAD03□□S3M100	VAD13□□S3M150			S45C	发黑	发黑	发黑
VAD04□□S3M100	VAD14□□S3M150	S45C	SPCC		喷细砂无电解镀镍		

注:部分产品可能存在库存改制,追加加工内孔及挡边尺寸,内孔及挡边可能未做表面处理

3.2/



采用旋铆工艺安装冲压挡圈,挡圈尺寸指定或工艺限制无法加工时,存在车削挡圈的情形;



视角标准:第一视角

型号		带轮 形状	轴孔规格 dH7(根据胀套孔径表选择)				P.D.	O.D.	F	E	A	W
代码	齿数		S3M100		S3M150							
			E 型 ST 胀套	F 型 SH 胀套	E 型 ST 胀套	F 型 SH 胀套						
VAD01-S3M 100 VAD03-S3M 100 VAD04-S3M 100	34	E F	8	6	8	6	32.47	31.71	40	28	S3M100 A: 11 W: 15	
	36		8	6	8	6	34.38	33.62				
	40		8-10,11	8	8-10-11	8	38.2	37.44	44	32		
	44		8-14(无9,13)	8	8-14	8-12	42.02	41.25	48	36		
VAD11-S3M 150 VAD13-S3M 150 VAD14-S3M 150	48		8-16(无9,13)	8	8-16	8-12	45.84	45.07	50	38	S3M150 A: 17 W: 21	
50	8-17(无9,13)		8	8-17	8-12	47.75	46.98	52	40			
60	8-19(无9,13)		8	8-19	8-12	57.3	56.53	61	46			
72	8-25(无9,13,21,23)		8	8-25	8-12	68.75	67.99	74	58			

胀套孔径尺寸

dH7	容许最大扭矩		D		L
	ST 胀套	SH 胀套	ST 胀套	SH 胀套	
6	/	5.6	/	22.5	8.5
8	16	8.5	25.5	24.5	
10	39	18	30	29	
11	43	20	31	30	
12	48	23	32	31	10.5
14	73	/	35	/	
15	78	/	36	/	
16	83	/	37	/	
17	88	/	38	/	13

胀套孔径尺寸

dH7	容许最大扭矩		D		L
	ST 胀套	SH 胀套	ST 胀套	SH 胀套	
18	154	/	43	/	14
19	163	/	45	/	
20	171	/	46	/	
22	186	/	48	/	14
24	206	/	50	/	
25	216	/	52	/	



请按图示订货

■ VAD01-S3M100-34-E-d8

型号		带轮形状	轴孔规格 d H7	
代码	齿数		S3M100	
VAD01-S3M100	34	E	E	F
	36	F	8	6



交期Delivery

7天

发货

○ 本产品发货时间不含周日

同步轮

15