

免键高扭矩圆弧齿同步带轮 ◀ S3M型(齿距3.0)带定心功能




型号		材质			表面处理		
皮带宽度10mm	皮带宽 15mm	带轮	法兰	衬套	带轮	法兰	衬套
A : 11 W : 15	A : 27 W : 32						
VAD21□□S3M100	VAD31□□S3M150	铝合金	铝合金		本色阳极氧化		/
VAD23□□S3M100	VAD33□□S3M150			S45C	发黑	发黑	发黑
VAD24□□S3M100	VAD34□□S3M150				喷细砂无电解镀锌		/

注:部分产品可能存在用库存改制,追加加工内孔及挡边尺寸,内孔及挡边可能未做表面处理




标准齿形

带轮形状:E型



带轮形状:F型



■Y尺寸: S3M150时, Y=14



采用旋铆工艺安装冲压挡圈,挡圈尺寸指定或工艺限制无法加工时,存在车削挡圈的情形;



视角标准:第一视角

型号		带轮 形状	轴孔规格 dH7(根据胀套孔径表选择)			P.D.	O.D.	F	E	A	W
代码	齿数		S3M100	S3M150							
			E型	E型	F型						
VAD21-S3M 100 VAD23-S3M 100 VAD24-S3M 100	34	E F	6	6	6	32.47	31.71	40	28	S3M100 A: 11 W: 15	
	38		6	6	6	34.38	33.62				
	40		8	8	8	38.2	37.44	44	32		
	44		8 10	8.10	8 10	42.02	41.25	48	36		
	48		8 10	8.10 .12	8 10	45.84	45.07	50	38		
VAD31-S3M 150 VAD33-S3M 150 VAD34-S3M 150	50		8 10	8.10 .12 14	8 10	47.75	46.98	52	40	S3M150 A: 17 W.21	
	60		8 10	8.10 .12 14-17	8 10	57.3	56.53	61	46		
	72		8 10	8.10 .12 14-19	8 10	68.75	67.99	74	58		

S3M100
A: 11
W: 15

S3M150
A: 17
W: 21

胀套孔径尺寸

dH7	容许最大扭矩 N.M	D	L
6	12.7	21.5	6
8	19.6	23.5	
10	27.5	25.5	
12	44.1	28.5	
14	63.7	30.5	
15	80.4	31.5	6.5
16	83.3	33	
17	92.2	33.5	
18	95.1	34.5	
19	98.1	35.5	



■ VAD21-S3M100-34-E-d8

型号	带轮	轴孔规格d H7
代码	齿数	形状
VAD21-S3M100	34	E
	36	F



交期Delivery

7天

发货

○本产品发货时间不含周日

