


免键高扭矩圆弧齿同步带轮 ◀ S5M型(齿距5.0)





型号			材质			表面处理		
皮带宽度 10mm	皮带宽度 15mm	皮带宽度 25mm	带轮	法兰	衬套	带轮	法兰	衬套
A : 11 W : 16	A : 17 W : 22	A : 27 W : 32	铝合金 S45C	铝合金 SPCC	S45C	带轮	法兰	衬套
VAE01□□S5M100	VAE11□□S5M150	VAE21□□S5M250				本色阳极氧化	发黑	发黑
VAE03□□S5M100	VAE13□□S5M150	VAE23□□S5M250				发黑	发黑	发黑
VAE04□□S5M100	VAE14□□S5M150	VAE24□□S5M250				喷细砂无电解镍		

注:部分产品可能存在用库存改制,追加加工内孔及挡边尺寸,内孔及挡边可能未做表面处理



采用旋铆工艺安装冲压挡圈,挡圈尺寸指定或工艺限制无法加工时,存在车削挡圈的情形;



型号		带轮 形状	轴孔规格dH7(根据胀套孔径表选择)						P.D.	O.D.	F	E	A	W
代码	齿数		S5M100		S5M150		S5M250							
			E型 (ST胀套)	F型 (SH胀套)	E型 (ST胀套)	F型 (SH胀套)	E型 (ST胀套)	F型 (SH胀套)						
VAE01-S5M100 VAE03-S5M100 VAE04-S5M100	22	E 												

同步轮
15

胀套孔径尺寸

dH7	容许最大扭矩N·M	ST胀套	SH胀套	(L)
8	16	8.5	25.5	8.5
10	39	18	30	10.5
11	43	20	31	10.5
12	48	23	32	11
14	73	37	35	12
15	78	39	36	12
16	83	42	37	13
17	88	45	38	13

胀套孔径尺寸

dH7	容许最大扭矩N·M	ST胀套	SH胀套	(L)
18	154	48	43	14
19	163	49	45	14
20	171	97	46	14
22	186	110	48	14
24	206	121	50	14
25	216	124	52	14
28	353	141	54	15.5
30	382	149	57	15.5

胀套孔径尺寸

dH7	容许最大扭矩N·M	ST胀套	SH胀套	(L)
32	412	163	59	16.5
35	451	173	63	16.5
38	686		70	19
40	725	/	71	19
42	757		74	20



请按图示订货

VAE01-S5M100-22-E-d8

型号		带轮形状	轴孔规格d H7
代码	齿数		
VAE01-S5M100	22	E	E
	24	F	8



交期Delivery

7天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌,让采购更便捷,让设计更高效!