


免键高扭矩圆弧齿同步带轮 ◀ S8M齿型(齿距8.0)



型号				材质			表面处理		
皮带宽度 15mm	皮带宽度 25mm	皮带宽度 30mm	皮带宽度 40mm	带轮	法兰	衬套	带轮	法兰	衬套
A : 17 W : 22	A : 28 W : 33	A : 28 W : 33	A : 44 W : 49				带轮	法兰	衬套
VAF11□□S8M150	VAF21□□S8M250	VAF31□□S8M300	VAF41□□S8M400	铝合金	铝合金		本色阳极氧化	发黑	
VAF13□□S8M150	VAF23□□S8M250	VAF33□□S8M300	VAF43□□S8M400	S45C	SPCC	S45C	发黑		
VAF14□□S8M150	VAF24□□S8M250	VAF34□□S8M300	VAF44□□S8M400				喷细砂无电解镀锌		


注:部分产品可能存在库存改制,追加加工内孔及挡边尺寸,内孔及挡边可能未做表面处理




■齿数为72时,切割法兰。



采用旋铆工艺安装冲压挡圈,挡圈尺寸指定或工艺限制无法加工时,存在车削挡圈的情形;



带轮形状:E型



带轮形状:F型



视角标准:第一视角

型号		带轮 形状	轴孔规格dH7(根据胀套孔径表选择)								P.D.	O.D.	F	E	A	W		
代码	齿数		S8M150		S8M250		S8M300		S8M400									
			E型 ST胀套	F型 SH胀套	E型 ST胀套	F型 SH胀套	E型 ST胀套	F型 SH胀套	E型 ST胀套	F型 SH胀套								
VAF11-S8M150 VAF13-S8M150 VAF14-S8M150	18	E F	12	/	12	12	/	/	/	/	45.84	44.46	52	36	S8M150 W: 22 A: 17			
	19		12.14.15	12	12.14.15	12.14.15	15	15	/	/	48.38	47.01	55	40				
	20		12 14 15 16 17	12	12 14 15 16 17	12.14.15	15-16-17	15	/	/	50.93	49.56	58					
	21					12 14 15 16 17	15-16-17	16-17	53.48	52.1	61	45						
	22								56.02	54.65								
	24								61.12	59.74	67	50						
	25		12-25(无13,21)	12	12-25 (无13,21)	12-25 (无13,21,23)	15 16 17 18 19 20 22 24 25	63.66	62.29	70	56	S8M250 A:28 W:33						
	26		14-25(无13,21)	14-25 (无13,21,23)		66.21		64.84	74	58								
	28		14-25(无13,21)			71.3		69.93	80	60								
	VAF21-S8M250 VAF23-S8M250 VAF24-S8M250		30	E F	12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32	14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32	14 5 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32	15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32	12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32	76.39	75.02	87	67	S8M300 A:33 W:38				
32			81.49		80.12													
34	12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35	16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35	86.58		85.21		95			75								
VAF31-S8M300 VAF33-S8M300 VAF34-S8M300	36	16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38	16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38		16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38		16 17 18 19 20 22			16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38	91.67	90.3	99		80	S8M400 A:44 W:49		
VAF41-S8M400 VAF43-S8M400 VAF44-S8M400	38	16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42			16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42		16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42			16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42	97.77	95.39	104		84			
40	20-42	20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42			20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42		20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42			101.86	100.49	111	90					
44	20-42	20 22 24 25 28 30 32 35			20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50		20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50			20 22 24 25 28 30 32 35	112.05	110.67	119		100			
48	20-42										122.23	120.86	127		105			
50	20-50										127.32	125.95	135		115			
60	20-50										152.79	151.42	160		140			
72	20-50						20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50	183.35	181.97	190	170							

同步轮
15

免键高扭矩圆弧齿同步带轮 ◀ S8M齿型(齿距8.0)

胀套孔径尺寸

dH7	容许最大扭矩 N·m		D		(L)
	ST胀套	SH胀套	ST胀套	SH胀套	
12	48	23	32	31	10.5
14	73	/	35	/	12
15	78		36		13
16	83		37		
17	88		38		
18	154		43		
19	163		45		14
20	171		46		
22	186		48		
24	206		50		
25	216		52		

胀套孔径尺寸

dH7	容许最大扭矩 N·m		D		(L)
	ST胀套	SH胀套	ST胀套	SH胀套	
28	353	/	54	/	15.5
30	382		57		16.5
32	412	163	59	58	
35	451	173	63	61	
38	686	/	70	/	19
40	725		71		20
42	757		74		
45	1490		78		24.5
48	1600		87		
50	1660		89		



请按图示订货

■ VAF11-S8M150-18-E-d12

型号		带轮 形状	轴孔规格d H7
代码	齿数		
VAF11-S8M150	18	E	E
	19	F	12



交期Delivery

7天

发货

○ 本产品发货时间不含周日

