

免键梯形齿同步带轮 ◀ S8M齿型(齿距8.0)带定心功能

型号				材质			表面处理		
皮带宽度 15mm	皮带宽度 25mm	皮带宽度 30mm	皮带宽度 40mm	带轮	法兰	衬套	带轮	法兰	衬套
A : 17 W : 22	A : 28 W : 33	A : 28 W : 33	A : 44 W : 49	铝合金	铝合金		本色阳极氧化	/	
VAF51□□S8M150	VAF61□□S8M250	VAF71□□S8M300	VAF81□□S8M400	S45C	SPCC	S45C	发黑		
VAF53□□S8M150	VAF63□□S8M250	VAF73□□S8M300	VAF83□□S8M400						
VAF54□□S8M150	VAF64□□S8M250	VAF74□□S8M300	VAF84□□S8M400				喷细砂无电解镀锌		

注:部分产品可能存在用库存改制,追加加工内孔及挡边尺寸,内孔及挡边可能未做表面处理

带轮形状:E型

带轮形状:F型

采用旋铆工艺安装冲压挡圈,挡圈尺寸指定或工艺限制无法加工时,存在车削挡圈的情形;

■Y尺寸:

S8M250	d12~22	Y=22
	d24~30	Y=24
	d≥32	Y=24.5
S8M300	d12~22	Y=24
	d24~32	Y=25
	d≥35	Y=28
S8M400	d12~22	Y=30
	d24~32	Y=31
	d≥35	Y=34

视角标准:第一视角

型号		带轮 形状	轴孔规格dH7(根据胀套尺寸表选择)								P.D.	O.D	F	E	A	W		
代码	齿数		S8M150		S8M250		S8M300		S8M400									
			E型	E型	F型	E型	F型	E型	F型									
VAF51-S8M 150 VAF53-S8M 150 VAF54-S8M 150	19	E F	12 14								48.38	47.01	55	40	S8M150 A: 17 W: 22			
	20										50.93	49.56	58					
	21		12 14 15 16								53.48	52.1	61	45				
	22										56.02	54.65						
	24		12 14 15 16 17 18 19								61.12	59.74	67	50				
25	12 14 15 16 17 18 19 20								63.66	62.29	70	56						
VAF61-S8M 250 VAF63-S8M 250 VAF64-S8M 250	26		14-22 (无21)	14 15 16 17 18 19 20 22							66.21	64.84	74	58	S8M250 A: 28 W: 33			
28								71.3	69.93	80	60							
30	14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28							76.39	75.02	87	67							
32								81.49	80.12									
VAF71-S8M 300 VAF73-S8M 300 VAF74-S8M 300	34		16-22 (无21)	16 17 18 19		16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32								86.58	85.21	95	75	S8M300 A: 33 W: 38
36	20 22 24 25			/		16 17 18 19		/		20 22 24 25		91.67	90.3	99	80			
38	28 30 32					20 22 24 25				28 30 32		20 22 24 25		28 30 32		96.77	95.39	
VAF81-S8M 400 VAF83-S8M 400 VAF84-S8M 400	40	20 22	20-35		20 22 24 25 28 30 32 35								101.86	100.49	111	90	S8M400 A: 44 W: 49	
44	20-45												112.05	110.67	119	100		
48	20-50		20 22 24 25 28 30 32		20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 45								122.23	120.86	127	105		
50					20 22 24 25 28 30		20 22 24 25 28 30		20 22 24 25 28 30 32 35 38 40				127.32	125.95	135	115		
60					32 35 38		32 35 38		30 32 35 38 40				152.79	151.42	160	140		
72					40 45 50		40 45		50 45				183.35	181.97	190	170		

dH7	容许最大扭矩 N·m	D	(L)	dH7	容许最大扭矩 N·m	D	(L)	dH7	容许最大扭矩 N·m	D	(L)
12	44.1	28.5	6.5	20	216	42	8	35	883	62	10
14	63.7	30.5		22	255	44		40	1079	67	
15	80.4	31.5		24	363	46		45	1285	72	
16	83.3	33		25	392	47		50	1706	77	
17	92.2	33.5		28	441	50					10.5
18	95.1	34.5		30	500	52	8.5				
19	98.1	35.5		32	530	54					



请按图示订货

■ VAF51-S8M150-19-E-d12

型号		带轮形状	轴孔规格dH7
代码	齿数		
VAF51-S8M150	19	E	12-14



交期Delivery

7天	发货
----	----

○本产品发货时间不含周日

同步轮
15