


高扭矩同步带轮 ◀ S2M型(齿距2)




型号			材质		表面处理
皮带宽度4mm	皮带宽度6mm	皮带宽度10mm	带轮	法兰	
A:5 W:9	A:7 W:11	A:11 W:15	铝合金		本色阳极氧化
VPL01□□S2M040	VPL21□□S2M060	VPL31□□S2M100			黑色阳极氧化
VPL02□□S2M040	VPL22□□S2M060	VPL32□□S2M100			喷砂无电解镀锌
VPL03□□S2M040	VPL23□□S2M060	VPL33□□S2M100			发黑
VPL04□□S2M040	VPL24□□S2M060	VPL34□□S2M100	S45C	SPCC	无电解镀锌
VPL05□□S2M040	VPL25□□S2M060	VPL35□□S2M100			

- 1.同步带默认配好机米螺钉出货;
- 2.为保证齿形完整,螺钉打在齿底,当齿数不能等分时,螺钉会打在相邻齿底,此时,螺钉角度略有偏差,不一定是120°;
- 3.部分产品存在改制/追加加工,可能存在内孔/挡边追加加工后未表面处理的情况;
- 4.如需防锈,请选用铝合金材质,也可定制SUS304材质,表面处理镀锌的产品。


标准齿形




带轮形状:A型



带轮形状:B型




带轮形状:K型




轴孔规格


H圆孔



P圆孔+螺孔




N新JIS键槽孔+螺孔




键槽尺寸详见产品简介。

V台阶孔(K型不适用。)




A型带轮V孔




B型带轮V孔

F台阶孔(轮毂侧沉孔)



仅适用B型。

Y两端台阶孔



仅适用A型。

型号			带轮 形状	轴孔规格d _{H7} (最小单位1)										轴孔V、F		轴孔Y (最小单位1)		P.D.	O.D.	D	F	E	带轮公称宽度																																											
代码	齿型	齿数		A型					B/K型					Z(最小单位1)	J (最小单位0.1)	Q·R	S·T						A	W	L																																									
VPL01 VPL02 VPL03 VPL04 VPL05	S2M040	14	A K	3-4	\	\					\	\	\	\	\	\	8.91	8.4	12	6	皮带宽度4 S2M040 A:5 W:9 L:17																																													
		15															9.55	9.04																																																
		16				3-4-5	3										5	5						10.19	9.68	14	8																																							
		18					3										5	5						11.46	10.95																																									
		20		3-6		3.4											5.6	5.6	12.73	12.22				16	10																																									
		22				3.4											5.6	5.6	14.01	13.5				18	11																																									
		23				3.4											5.6	5.6	14.65	14.14																																														
		24				3-7	3.4.5										5.6.7	5.6.7	15.28	14.77				20	13																																									
25	3.4.5						5.6.7	5.6.7	15.92	15.41																																																								
VPL21	S2M060 S2M100	26	A B	3-8	\	3-6					\	\	\	\	\	16.55	16.04	22	14	皮带宽度6 S2M060 A:7 W:11 L:19																																														
VPL22		3-6					5-8	5-8	17.83	17.32																																																								
VPL23		3-6					5-8	5-8	18.59	18.59						3-6 S-T≤W-3	19.1						18.59																																											
VPL24		3-6					5-8	5-8	19.1	18.59																																																								
VPL25		32		4~10		8~10	6.7	4-8	4-5-6	8						6-10	9-10	6-8	3.0≤J ≤L-3.0				B型时 3.0≤J ≤L-3.0	6-10	20.37	19.86	12	26	16	28	28	20	20	23	25																															
VPL31		34																							4~12	8~12	6-10	4-13								4-10	8	6-10	9-12	9-12	10~12	21.65	21.14	14	26	28	28	20	20	23	25															
VPL32		36																																								5~15	5~13	8~13	6-13							5-15	5-12	8-11	6-14	9-15	9-15	10~15	22.92	22.41	18	28	14	18	32	23
VPL33		40																																																									5~17	5~15	8~15	6~15				
VPL34	44	5~17	5~16	8~16	6~15	5-16	6-14	9-24	9-16	10~24	28.01	27.5	32	32	20	20	32	23																																																
VPL35	48										5~17	5~16	8~16	6~15					5-16	6-14	9-24	9-16	10~24	30.56	30.05	20	35	25	25	35	25																																			
	50																							5~17	5~16	8~16	6~15					5-16	6-14	9-24	9-16	10~24	31.83	31.32	35	35	35	35	25																							
	60																																				5~17	5~16	8~16					6~15	5-16	6-14	9-24	9-16	10~24	38.2	37.69	30	44	32	32	35	25									
	72	5~17	5~16	8~16	6~15	5-16	6-14	9-24	9-16	10~24					45.84	45.33	34	50																																38	38	35	25													



请按图示订货

■ VPL21-S2M060-15-A-H-d4

型号		带轮形状	轴孔规格dH7(最小单位1)					
代码	齿型	齿数	A型			B/K型		
VPL21	S2M060	15	A	3-4	\	3-4	\	\



交期Delivery

7天

发货

本产品发货时间不含周日

同步轮

15